

ADHÉSIF LIQUIDE

REVÊTEMENTS DE SOLS

**Adhésif pour revêtements de sols souples intérieurs,
dans toutes les pièces de la maison.**



DESTINATIONS

Grâce à sa formule repositionnable, Bostik Adhésif liquide est le produit idéal pour fixer, enlever et remplacer les revêtements de sols souples selon vos envies.

REVÊTEMENTS :

- sols plastiques, moquettes et fibres naturelles à envers lisse.
- en dalles, en lames ou en rouleaux.

SUPPORTS :

- chape ciment.
- ragréage de sol.
- panneaux de particules (CTBH/CTBX) avec pose préalable de primaire.
- anciens carrelages et parquets ragrésés avec pose préalable de primaire.

AVANTAGES

- **Application au rouleau standard** : plus rapide et plus confortable.
- **Texture liquide** : plus économique. (1)
- **Formule repositionnable** : l'adhésif reste collant même après séchage.
- Renforce l'adhérence des dalles auto-adhésives.
- Haute résistance aux frottements et au trafic.
- Convient sur sols chauffants et sur planchers rayonnants électriques.
- Sans solvant (2), sans odeur.

(1) consommation de 100g/m² contre 300g/m² pour une colle classique appliquée à la spatule.

(2) selon la norme EN923 relative aux adhésifs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

• Les supports doivent être résistants, sains, secs, propres, dépoussiérés, plans et exempts de produits gras et de produits d'entretien.

Agiter le bidon avant utilisation.

• Sur sol chauffant, arrêter le chauffage 3h avant l'application de l'adhésif, puis le remettre progressivement en marche après la pose de revêtement.

• Température de travail : +10°C à +25°C.

• Nettoyage :

- outils et traces de colle fraîche : à l'eau.

- résidus de colle sèche : par grattage puis aspiration.

Pour retirer l'adhésif : utiliser le **Décapant Bostik**.

Pour neutraliser l'adhésif : utiliser le **Primaire Bostik**.

• Conserver hors de la portée des enfants.

APPLICATION :

I. POUR LA 1ere POSE

Des revêtements en rouleaux

1. Placer le revêtement sur le sol puis le découper en laissant un excédent de 10 cm.

2. Replier la moitié du revêtement sur lui-même puis appliquer l'adhésif sur la partie dégagée à l'aide d'un rouleau.

3. Attendre que l'adhésif devienne transparent (de 10 à 20 min) puis déplier le revêtement sur le sol.

4. Maroufler le revêtement et faire les découpes périphériques.

5. Procéder de la même façon pour l'autre moitié de la pièce.

Des revêtements en dalles

Procéder par pose successives de 2m².

Des revêtements en lames.

Procéder comme pour la pose d'un parquet.

II. POUR ENLEVER ET REMPLACER VOS REVÊTEMENTS

A l'inverse d'une colle classique, BOSTIK adhésif liquide reste collant même après plusieurs années. Sa formule repositionnable permet d'enlever et de remplacer les revêtements facilement sans remettre de colle.

Pour tous les types de revêtements

1. retirer le revêtement.

Conseil : pour circuler dans la pièce, protéger le sol avec une bâche plastique.

2. poser le nouveau revêtement **SANS REMETTRE DE COLLE** en procédant comme lors de la 1ère pose.

NETTOYAGE

Outils et traces de colle fraîche : à l'eau.

Résidus de colle sèche : grattage puis aspiration.

CONSOMMATION

Application au rouleau standard : 100g/m²

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert. Conservé entre +10°C et +30°C, craint le gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30602026	bidon plastique 1.25 l	5	3549212465544

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.