

COLLE CARREAUX STANDARDS INTERIEUR / EXTERIEUR - GRIS C2T

MORTIERS COLLES

Colle carrelage poudre pour carreaux standards intérieur / extérieur - C2T



DESTINATIONS

REVETEMENTS :

Pour carreaux jusqu'à 40x40 cm au sol et au mur en intérieur et extérieur

- Carrelage standard : grès (cérame ou étiré), faïence, marbre naturel, pâte de verre, pierre, terre cuite, dalles de pierres calcaires.
- Carrelages de faible porosité (< ou = à 0,5 %) : grès porcelainé et grès cérame fin vitrifié.

SUPPORTS :

Sur supports neufs : mortier, béton, ciment, plaque de plâtre cartonné, dallage sur terre plein

Sur supports anciens rigides : carrelage standard, carrelage vitrifié*, ragréage extérieur.

* Primaire Universel BOSTIK obligatoire.

AVANTAGES

Stabilité immédiate au mur : ne glisse pas.

Résiste à l'eau et aux intempéries : gel, fortes pluies et chaleurs

Rattrape jusqu'à 10 mm d'épaisseur : idéal pour surfaces extérieures légèrement abimées, type terrasse et balcon

MISE EN OEUVRE

AVANT APPLICATION :

Le support doit être plan, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes. Nettoyer si besoin par grattage puis aspiration.

Des ragréages localisés peuvent être réalisés avec ce produit jusqu'à 10 mm d'épaisseur au sol, 48h avant collage.
Pour des épaisseurs plus importantes, utiliser le Ragréage Fibré P3, Supports Extrêmes BOSTIK, 24h avant la pose.

Pose sur ancien carrelage :

- Retirer les carreaux qui ne tiennent pas et reboucher avec le ragréage préconisé.
- Poncer l'ancien carrelage afin de faciliter l'adhérence
- Sur ancien carrelage ou surface polie : poncer afin de faciliter l'adhérence
- Appliquer le primaire universel Bostik sur supports difficiles.

MISE EN OEUVRE :

Simple ou double encollage (cf. tableau de consommations) :

- Simple encollage : appliquer la colle uniquement sur le support avec la spatule dentelée.
- Double encollage : appliquer la colle sur le support puis garnir également la totalité de l'envers du carreau d'une couche plane de colle.

Le double encollage est obligatoire en extérieur

Application de la colle :

Dans un récipient propre, verser 5 à 5,5 l d'eau pour 25 kg de poudre

Mélanger à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux

Laisser reposer environ 5 min, puis remélanger avant utilisation (ne pas ajouter d'eau).

Temps d'utilisation du mélange : 3 heures

Appliquer la colle sur le support par surface de 1 à 2 m² à l'aide d'une spatule adaptée au format du carrelage.

Temps ouvert :

Une fois la colle appliquée sur le support, il reste 20 minutes pour poser le carreau.

Pose des carreaux :

Poser les carreaux sur les sillons de colle fraîche puis exercer une pression forte sur toute sa surface afin d'obtenir un bon transfert.

Ajustement :

Temps d'ajustement du carreau : 20 minutes environ.

Pour faciliter l'alignement des carreaux, utiliser des croisillons de la largeur du joint désiré.

Finition :

Une fois les carreaux ajustés, retirer les croisillons et l'excès de colle dans les joints. Nettoyer les traces avec une éponge humide.

Mise en service :

Ouverture à la marche ou jointolement : après 24h.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Température d'application comprise entre +5°C et +30°C. A l'abri du soleil, du gel, de la pluie et du vent.

Pavé CE Valeurs supérieures à 0,5 Mpa CE 04	EN 12004/A1 (déc/02) Mortier colle pour la pose de carrelage
Bostik SA. 253 avenue du président Wilson 93211 La Plaine Saint-Denis	
Adhérence initiale par traction	>1 Mpa
Adhérence par traction après immersion dans l'eau	>1 Mpa
Adhérence par traction après action de la chaleur	>1 Mpa
Adhérence par traction après action du gel-dégel	>1 Mpa
Réaction au feu	classe F

CONSOMMATION

CONSOMMATIONS

Surface possible : 25 kg = 6m² maximum.

Destinations	Fomats des carreaux en cm	Mode d'encollage	Spatules dents en mm	Consommation moyenne
Murs intérieurs	jusqu'à 20x20 cm de 20x20 à 40x40 cm	simple double	6X6X6 9x9x9	4 à 5 kg/m ² 6 à 8 kg/m ²
Sols intérieurs	jusqu'à 20x20 cm de 20x20 à 40x40 cm	simple double	6X6X6 9x9x9	4 à 5 kg/m ² 6 à 8 kg/m ²
Murs extérieurs	jusqu'à 20x20 cm de 20x20 à 40x40 cm	simple double	6X6X6 9x9x9	6 à 7 kg/m ² 7 à 9 kg/m ²
Sols extérieurs	jusqu'à 20x20 cm de 20x20 à 40x40 cm	double double	6X6X6 9x9x9	4 à 5 kg/m ² 6 à 8 kg/m ²

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30603029	Sac papier 25 kg	1	3549212467432

SECURITE



Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.