



# COLLE GAZON SYNTHETIQUE

**TECHNOLOGIE MSP**

**Colle verte prête à l'emploi qui assure une fixation discrète et de haute qualité de votre gazon synthétique grâce à sa technologie MSP.**



## DESTINATIONS

Idéale pour une application sur la bande de jonction DECO GREEN ou pour les pourtours sur tout support dur tels que : béton, bois, métaux, carrelages, chape anhydrite. Pour un usage intérieur comme extérieur.

## AVANTAGES

- Produit prêt à l'emploi.
- Polyvalente, adhère sur divers supports: bandes géotextiles, chapes ciment ...
- Résistante à des températures élevées. jusqu'à + 100°C.
- De couleur verte: invisible après application du gazon sur la colle.
- Usage intérieur et extérieur.
- Résiste à l'humidité et aux intempéries.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur verte.
  - Sans solvant.
  - Ouverture\* à la marche : 24 heures environ.
  - Temps de travail: 45 minutes.
  - Résistante aux températures extrêmes, de -40°C jusqu'à +100°C.
  - Température d'utilisation : + 10° C à + 30° C.
- \* Le temps de séchage est fonction de la température, de l'humidité ambiante et de la porosité des supports.*

## MISE EN ŒUVRE

### SUPPORTS DE BASE

Idéale pour une application sur la bande de jonction DECO GREEN.  
Adhère également sur tout type de support dur.

### PREPARATION DES SUPPORTS

Appliquer sur surface propre, dépoussiérée et non grasse.  
Appliquer directement sur le support sans primaire.

**APPLICATION DE LA COLLE**

S'applique à la spatule ou au pistolet sur le support pour assurer la jonction des lés ou sur les pourtours en plots pour laisser l'eau s'écouler :

**Cartouche**

Couper l'embout de la cartouche.

Visser la canule et la couper en biseau.

Insérer la cartouche dans le pistolet extrudeur.

A l'aide du pistolet extrudeur, déposer la colle en cordons ou en plots sur le support.

**Pot**

A l'aide d'une spatule type Bostik n° 4-B12, appliquer la colle sur le support.



Poser le gazon synthétique sur la colle fraîche.

Appuyer fermement pour assurer une bonne adhérence

Circulation possible 24h après le collage.

**NETTOYAGE**

Produit frais : lingettes nettoyantes ou white spirit.

Produit sec : par grattage.

**CONSOMMATION**

290ml ≈ 3-4 m linéaires de jonction ≈ 12 m linéaires

1Kg ≈ 10 m de jonction

**CONSERVATION**

12 mois pour le pot de 1kg, 18 mois pour la cartouche de 290 ml, dans l'emballage d'origine entre + 5°C et + 25°C, à l'abri du gel.

**CONDITIONNEMENTS**

| Code     | UC                  | PCB | GENCOD        |
|----------|---------------------|-----|---------------|
| 30604330 | Cartouche de 290 ml | 12  | 8412663043300 |
| 30606979 | Pot de 1kg          | 6   | 8412663069799 |

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

