



FICHE TECHNIQUE

Dégrisant teck et bois exotiques 1L

- Elimine poussière incrustée et salissures
- Retire la grisaille du bois
- Mobilier, pergolas, barrières de jardin...

MODE D'EMPLOI ◀

Utiliser sur des bois sains et parfaitement secs. Dépoussiérer préalablement en surface. Bien agiter le bidon. Appliquer généreusement au pinceau sur toute la surface à nettoyer. Laisser agir 10 à 15 mn puis rincer abondamment pour éliminer toute trace du produit. Renouveler l'opération si certaines zones plus foncées subsistent. Laisser sécher au moins 24 heures avant d'appliquer un nouveau produit.

RECOMMANDATIONS ◀

Pour rehausser la teinte du bois après nettoyage, appliquer le Régénérateur Teck et Bois exotiques Starwax. Protéger ensuite avec l'Huile Protectrice Teck et Bois Exotiques. Ne pas appliquer avec un objet métallique, ni sur marbre ou métal. Craint le gel.

COMPOSITION ◀

Moins de 5% d'agents de surface non ioniques.

PRÉCAUTIONS ◀



C Corrosif

Contient de l'acide oxalique. Nocif par contact avec la peau et par ingestion. Provoque de graves brûlures. Conserver sous clef et hors de portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

e 1L



Un doute ? Un conseil ?

N°Vert 0 800 09 2000

www.starwax.fr

HS 829

Fabriqué en France

S.A.S. BRUNEL - CS 80206

F 59445 WASQUEHAL cedex

© Jacques PALUT - Fotofia.com

"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

Code article : **558**

Date : **20 07 2012**
FT.01 / Procédure AQ.10

S.A.S. BRUNEL CHIMIE DERIVES - CS 80206 - F 59445 Wasquehal cedex
Tél. : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90