



Pattex

Repair Express Métal

Tube 48g

DESTINATIONS

Repair Express Métal est une pâte à réparer nouvelle formule contenant des particules de métal. Elle reconstitue, assemble et rebouche les matériaux en métal.

Extra forte et extra dure, elle résiste parfaitement à l'eau même en immersion. Elle résiste aussi aux températures extrêmes (-30°C/+120°C). Le résultat est parfait. Elle peut se peindre, se poncer et même se percer. Malaxez, appliquez, c'est réparé !

DESTINATIONS

Permet de combler, reconstruire et assembler presque tous les métaux.

Supports matériaux en métal :

- Acier
- Aluminium
- Laiton
- Bronze
- Cuivre
- Fer

Exemples d'utilisation :

- Colmatage d'une fuite de robinet, de gouttière
- Fabrication d'un écrou, d'un crochet
- Colmatage d'un pot d'échappement
- Fabrication d'un anneau
- Réparation d'un radiateur
- Reconstitution d'une carrosserie de voiture
- Collage d'un objet en métal sur carrelage

MISE EN ŒUVRE

Les surfaces doivent être propres et dégraissées. Peut s'appliquer en immersion (attention, dans ce cas, le temps de prise est x par 2)

1. Couper une tranche de pâte à l'aide du cutter inclut dans le capuchon
2. Malaxer jusqu'à obtenir une couleur uniforme pour réaliser un mélange homogène
3. Pour un meilleur confort d'utilisation, vous pouvez vous humidifier les mains avant le malaxage de la pâte.
4. Appliquer en appuyant fortement

Temps de travail disponible avant le début du durcissement : 3min (à 23°C et à sec).

CONDITIONNEMENT

Repair Express Métal existe en formats tube 48g

Technologie	Hautes performances
Couleur	gris
Poids spécifique	2g/ml
Temps d'application	Maximum 3 minutes après avoir malaxé
Temps de séchage	Dur après 5 minutes (séchage Total :24h)
Résistance	Environ 100kg/cm2 (en fonction du matériau) -30°C jusqu'à +120°C

Création de la fiche technique : octobre 2010

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
 161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 84 97 87
www.toutcoller.com



www.toutcoller.com

PAYS D'ORIGINE : ESPAGNE



PATTEX REPAIR EXPRESS

Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
Repair Express Métal 48g	tube 48g	1875425	12	3178041305860	3178041123105	

		Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		L	I	H			Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
Pattex pâte à réparer 64g	pdt	120	35	215	0.048	0.075				
	colis	226	150	232	0.576	1.039				
	palette	800	1200	840	43.2	102.275	25	3	75	900