

TURBO RESIST

EPOXY

SADER TURBO RESIST® est une colle bi-composants unique et brevetée, idéale pour tout coller, réparer, reconstituer et reboucher jusqu'à 5 mètres linéaires.



DESTINATIONS

SADER TURBO RESIST® est une colle de réparation polyvalente qui s'adresse à tous ceux qui veulent un collage ultra rapide et résistant.

Cette colle s'utilise sur tous les supports et matériaux : bois (aggloméré, contrecollé, hêtre...), métal, carton, aluminium, acier, caoutchouc, polycarbonate, gomme, cuir, pierre, résine, plastique*...

*sauf polyoléfine et Téflon.

AVANTAGES

- **POLYVALENTE**: colle, répare, reconstitue et rebouche (jusqu'à 2 millimètres) tous les matériaux.
- **RAPIDE** : adhère en 30 secondes, durcit en 5 minutes et sèche en 10 minutes.
- **RESISTANTE** : résiste aux tensions extrêmes (jusqu'à 200 kg/cm²) et aux impacts.
- **PRATIQUE** : utilisation facile grâce à ses 3 embouts de haute précision. Dès séchage, le collage peut être usiné : peint, poncé et percé.
- **POUR LARGES SURFACES** : permet de coller jusqu'à 5 mètres linéaires.
- **RESISTE AUX HAUTES TEMPERATURES** : +80°C
- **RESISTE A L'EAU**, même en immersion après réticulation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Colle bi-composants.

Seringue 10g + 1 poussoir + 3 embouts auto-mélangeurs.

Formule en gel.

MISE EN OEUVRE

Les surfaces doivent être propres, sèches et dégraissées avant collage.

Mode d'emploi :

- 1- A la première utilisation, retirer le capuchon noir. Dévisser le bouchon gris et le remplacer par l'un des embouts applicateurs.
- 2 - Insérer le poussoir et appuyer dessus pour faire sortir la formule uniformément. Il est recommandé de jeter les premières gouttes de colle.
- 3 - Appliquer le produit de façon continue au moins toutes les 5 minutes pour continuer à utiliser le même embout applicateur, sinon prendre un nouvel embout.
- 4 - Une fois la réparation terminée, enlever l'embout et replacer le bouchon gris sur la seringue pour pouvoir la réutiliser ultérieurement avec un nouvel embout.

Le collage est instantané. Résistant aux impacts, il peut être peint, poncé et même percé après seulement 10 minutes de séchage.

NETTOYAGE

Colle fraîche : chiffon sec + acétone

Colle sèche : grattage

CONSERVATION

1 an dans son emballage d'origine.

Stocker dans un endroit frais et sec.



Ce produit et ses emballages
sont soumis à des consignes
de tri spécifiques.
Pour en savoir plus :
<http://quefairedemesdechets.fr>

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30607488	Seringue 10 g	6	3549212474782

SECURITE

ATTENTION :

Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires.

Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. A conserver hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter de respirer les

poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets homologuée.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

