



Pattex

100% Pâte à réparer

Tube 64g et blister 2x5g

DESTINATIONS

100% Pâte à réparer est une pâte à réparer extra-forte qui reconstitue, assemble et rebouche presque toutes sortes de matériaux. Sa formule non classée irritante garantit un confort d'utilisation et une application en toute sécurité.

Extra forte et extra dure, elle résiste parfaitement à l'eau même en immersion. Elle résiste aussi aux températures extrêmes (-30°C/+120°C). Le résultat est parfait: grâce à son séchage blanc, elle peut être repeinte de manière uniforme. Elle peut également se poncer et même se percer. Malaxez, appliquez, c'est réparé !

DESTINATIONS

Permet de combler, reconstruire et assembler presque tous les matériaux.

Supports tous matériaux :

- Bois, et dérivés : cadres, balais, chaises, charnière etc....
- Métaux : plaques, crochets etc....
- Porcelaine, céramique, plâtre : comble les brèches et fissures, vases, carreaux, etc.
- Plastique* : crochets porte serviettes, prises électriques, etc....

* Attention, ne convient pas pour des applications sur le Polypropylène, de Polyéthylène et le Téflon®

Exemples d'utilisation :

- Colmatage d'une fuite de robinet, de gouttière
- Fabrication d'un écrou, d'un crochet
- Collage sur tous supports (boîte aux lettres sur un mur)
- Colmatage d'un pot d'échappement
- Collage miroir sur du carrelage de salle de bain
- Fixation d'une poignée de fenêtre
- Reconstitution de matériaux (réparation d'un pied de chaise)
- Fixation ou réparation d'une charnière
- Fabrication d'un anneau
- Réparation d'un radiateur
- Recollage d'un manche à outil

MISE EN ŒUVRE

Les surfaces doivent être propres et dégraissées. Peut s'appliquer en immersion (attention, dans ce cas, le temps de prise est x par 2)

1. Couper une tranche de pâte à l'aide du cutter inclut dans le capuchon
2. Malaxer jusqu'à obtenir une couleur uniforme blanche pour réaliser un mélange homogène
3. Pour un meilleur confort d'utilisation, vous pouvez vous humidifier les mains avant le malaxage de la pâte.
4. Appliquer en appuyant fortement

Temps de travail disponible avant le début du durcissement : 3 min (à 23°C et à sec).

100% pâte à réparer

CONDITIONNEMENT

PATTEX 100% Pâte à réparer existe en formats Blister 64g et en doses 2 x 5g. Durée de conservation : 24 mois.

CARACTERISTIQUES

Technologie	Hautes performances
Couleur	blanche
Poids spécifique	2g/ml
Temps d'application	Maximum 3 minutes après avoir malaxé
Temps de séchage	Dur après 5 minutes (séchage Total :24h)
Résistance	Environ 50kg/cm2 (en fonction du matériau) -30°C jusqu'à +120°C

Peut se poncer, se peindre, se percer après 1 heure de séchage

Création de la fiche technique : octobre 2010

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 84 97 87
www.toutcoller.com



www.toutcoller.com

PAYS D'ORIGINE : ESPAGNE



PATTEX 100% Pâte à réparer



Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
Pattex 100% pâte à réparer 64g	tube 64g	1875862	12	3178041305884	3178041123167	35061000
Pattex 100% pâte à répare 2x5g	2 doses	1875423	12	3178041305877	3178041123136	35061000

		Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		L	I	H			Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
Pattex 100% pâte à réparer 64g	pdt	120	35	215	0.064	0.093				
	colis	226	150	232	0.768	1.245				
	palette	1200	800	840	57.600	118.575	25	3	75	900
Pattex 100% pâte à répare 2x5g	pdt	98	17	165	0.010	0.021				
	colis	109	97	179	0.120	0.290				
	palette	1200	800	1040	54.000	130.500	90	5	450	1200

PATTEX
Repair 100% pâte à réparer
Bandes Crosses PCB 48

Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
Bande Cross Pattex 100% pâte à réparer 64g 48UC	tube 64g	1899468	48	3178041305884	3178041129275	35061000
Bande Cross Pattex 100% pâte à répare 2x5g 48 UC	2 doses	1899467	48	3178041305877	3178041129305	35061000

		Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		L	I	H			Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
Bande Cross Pattex 100% pâte à réparer 64g 48 UC	pdt	120	35	215	0.064	0.093				
	colis	1050	280	200	3.072	6.174				
	palette	1200	800	1545	43.008	111.436	2	7	14	672
Bande Cross Pattex 100% pâte à répare 2x5g 48 UC	pdt	98	17	165	0.01	0.021				
	colis	750	115	215	0.48	1.708				
	palette	1200	800	1649	30.240	132.604	9	7	63	3024

PATTEX

100% Pâte à réparer Box PCB 72

IDH 187360

Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
Pattex 100% pâte à réparer box 64gx72	Box	1897360	72	3178041305884	3178041128728	35061000

		Dimensions			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		(en MM)					Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
		L	I	H						
Pattex 100% pâte à répare 64g box 72UC	produit	120	35	215	0.064	0.093				
	colis	400	300	1134	4.608	11.286				
	palette	1200	800	1279	36.864	115.288	8	1	8	576