



# DILUNETT®

## GEL DÉCAPANT TOUS SUPPORTS AGISSANT SEUL ET SANS GRATAGE

<b>Description du produit</b>	Décape les lasures, cires, vernis, peintures et antifouling.
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gel sans solvant ni paraffine - ininflammable.</li> <li>• Rend le revêtement soluble à l'eau (rinçage à l'eau).</li> <li>• Efficace, jusqu'à 8 couches de peintures décapées en une application.</li> <li>• Facile d'emploi, agit seul même aux endroits d'accès les plus difficiles.</li> <li>• Ne s'évapore pas, ne sèche pas.</li> </ul>
<b>Destinations</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extérieur.</li> <li>• Applicable sur bois*, métal**, plastique, pierre, ciment...</li> <li>• Idéal pour les pièces difficiles d'accès ou très ouvragées, horizontales ou verticales : portes, grilles, barrières...</li> <li>• Recommandé pour les grandes surfaces à décapier - non volatil, ne se dessèche pas et reste actif longtemps.</li> <li>• N'attaque pas les plastiques, les caoutchoucs, les enduits synthétiques ou les gelcoats.</li> </ul> <p>* sauf Chêne, Châtaignier et marqueterie    ** sauf aluminium</p>
<b>Recommandations avant application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toujours procéder à un essai préalable.</li> <li>• Se munir de gants en caoutchouc, d'un pinceau nylon ou d'une brosse à encoller.</li> <li>• Le temps d'action est variable de quelques minutes à plusieurs heures suivant le type de revêtement (glycérophthalique ou acrylique) et le nombre de couches. Contrôler son action à l'aide d'une spatule.</li> <li>• Un décapage n'étant jamais neutre sur support absorbant, une neutralisation est toujours recommandée.</li> </ul>
<b>Application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appliquer une couche épaisse de DILUNETT® sur toute la surface à décapier.</li> <li>• Laisser le produit agir.</li> <li>• En cas de séchage, réactiver par une fine pulvérisation d'eau.</li> <li>• Rincer à l'eau claire à l'aide d'une brosse ou d'un nettoyeur HP (maxi 60 bars). NB. L'utilisation d'eau chaude rend l'élimination plus aisée.</li> <li>• Après un décapage sur bois, toujours appliquer du NET-TROL® 200<sup>(1)</sup> (sur bois mouillé) et ce IMMÉDIATEMENT après rinçage du DILUNETT®.</li> <li>• Se reporter au mode opératoire figurant sur l'emballage.</li> <li>• Produit corrosif, lire les précautions d'emplois avant utilisation.</li> </ul>
<b>Matériel d'application</b>	Brosse, pinceau synthétique.
<b>Nettoyage du matériel d'application</b>	À l'eau.
<b>Sécurité</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

(1) Même fabricant

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

03/13 - RCS Tours 331 998 484 - Photo : Javarman

