



Pattex

Ni Clou Ni Vis

Invisible Chrono

Cartouche 310g



COMPOSITION

Pattex Ni Clou Ni Vis Invisible est une colle super puissante à base de polymère de synthèse en dispersion aqueuse, invisible après 48h de séchage.

DESTINATIONS

- Permet de fixer de nombreux objets sur mur ou plafond
- Collage sur béton, parpaing, brique, pierre, plâtre, bois...

Supports :

- Bois & dérivés : plinthes, tasseaux, lambris, baguettes...
- Plastique/caoutchouc : prises et gaines électriques, supports-néon, accessoires de cuisine...
- Polystyrène : rosaces, moulures, fausses poutres, dalles-plafond
- Carrelage/pierre/brique : briquettes de parement, carreaux muraux...
- Métal protégé contre la corrosion : patères, crochets, boîtes aux lettres extérieures...
- Ne convient pas pour les collages de miroir, polyéthylène, polypropylène, et PTFE

MISE EN ŒUVRE

- Le support doit être propre, sec, dégraissé et sans papier peint
- Une des surfaces doit être poreuse
- Appliquer la colle en cordon régulier ou par plots sur l'une des deux surfaces
- Assembler immédiatement en pressant fortement. Le maintien est immédiat.
- Pour les objets lourds, maintenir par étayage pendant 24 à 48 heures
- Reboucher le tube après usage
- Le film de colle devient transparent après 24 à 48h de séchage (suivant l'épaisseur du film)
- Pour une transparence optimale au séchage ; l'épaisseur ne doit pas dépasser 2mm

CONDITIONNEMENT

PATTEX NI Clou Ni Vis INVISIBLE existe en formats cartouche 310g , tube 200g et tube 40 g. Durée de conservation : **18 mois**.



Maintien immédiat 0 seconde (selon le poids de l'objet)	Utilisable en extérieur abrité (éviter le contact prolongé avec de l'eau)
Position de l'objet ré-ajustable (10 mn maxi)	Permet de réaliser 10m de cordon de colle de diamètre 5mm
Ultra résistant : après séchage, jusqu'à 100kg/cm2* de surface encollée (attention un poids excessif peut entraîner une rupture du matériau ou du support)	Peut être peint – Compense les inégalités du support jusqu'à 20 mm.
Ne coule pas	Temps de séchage 48 h environ
Sans solvant	Nettoyage immédiatement à l'eau, et après séchage par grattage

- *Valeur mesurée en laboratoire selon la norme DIN 204*

Elimination des déchets : Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Ne recycler que des emballages entièrement vides. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080410.

Mise à jour de la fiche technique : octobre 2010

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
 161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 84 97 87
www.toutcoller.com

TOUT
COLLER.com
 DÉCORER | RÉPARER | FIXER
www.toutcoller.com



Qualité Professionnelle

Pattex®

PATTEX
Ni Clou Ni Vis Chrono Invisible 310ml PCB 25 (carton)
 IDH UC: 1226584

Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
Pattex Chrono cartouche 310g	cartouche	1226584	25	3178040667365	3178040908598	35061000

		Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		L	I	H			Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
		Pattex Chrono cartouche 310g	pd	50	50	230	0.310	0.372		
	colis	261	261	240	7.750	9.525				
	palette	800	1200	1104	372	482.493	12	4	48	1200

PATTEX
BOX RUBICUBE NI CLOU NI VIS Chrono INVISIBLE PCB 150
 PCB 1635492



Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
Pattex cartouche 310g	Box	1635492	150	3178040667365	3178040915473	35061000

Dimensions	Poids Net	Poids Brut	Palettisation
------------	-----------	------------	---------------

PATTEX NCVN KIWI 130g

		(en MM)			(en KG)	(en KG)	Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
		L	I	H						
Pattex NCVN cartouche 310g	pd	49	49	230	0.320	0.385				
	colis	600	400	1400	49.000	68.965				
	palette	1200	800	1545	192.000	300.860	4	1	4	600

NOMENCLATURE DOUANIERE : 32141010

PAYS DE FABRICATION : ALLEMAGNE