



Pattex

Ni Clou Ni Vis Chrono Invisible

Tube 200g



COMPOSITION

Pattex Ni Clou Ni Vis Chrono Invisible est une colle super puissante à base de polymère de synthèse en dispersion aqueuse, invisible après 48h de séchage.

DESTINATIONS

- Permet de fixer de nombreux objets sur mur ou plafond
- Collage sur béton, parpaing, brique, pierre, plâtre, bois...

Supports :

- Bois & dérivés : plinthes, tasseaux, lambris, baguettes...
- Plastique/caoutchouc : prises et gaines électriques, supports-néon, accessoires de cuisine...
- Polystyrène : rosaces, moulures, fausses poutres, dalles-plafond
- Carrelage/pierre/brique : briquettes de parement, carreaux muraux...
- Métal protégé contre la corrosion : patères, crochets, boîtes aux lettres extérieures...
- Ne convient pas pour les collages de miroir, polyéthylène, polypropylène, et PTFE

MISE EN ŒUVRE

- Le support doit être propre, sec, dégraissé et sans papier peint
- Une des surfaces doit être poreuse
- Appliquer la colle en cordon régulier ou par plots sur l'une des deux surfaces
- Assembler immédiatement en pressant fortement. Le maintien est immédiat.
- Pour les objets lourds, maintenir par étayage pendant 24 à 48 heures
- Reboucher le tube après usage
- Le film de colle devient transparent après 24 à 48h de séchage (suivant l'épaisseur du film)
- Pour une transparence optimale au séchage ; l'épaisseur ne doit pas dépasser 2mm

CONDITIONNEMENT

PATTEX NI Clou Ni Vis Chrono INVISIBLE existe en formats cartouche 310g , tube 200g et tube 40 g.
Durée de conservation : **18 mois.**

CARACTERISTIQUES

Maintien immédiat 0 seconde (selon le poids de l'objet)	Utilisable en extérieur abrité (éviter le contact prolongé avec de l'eau)
Position de l'objet ré-ajustable (10 mn maxi)	Permet de réaliser 10m de cordon de colle de diamètre 5mm
Ultra résistant : après séchage, jusqu'à 100kg/cm² de surface encollée (attention un poids excessif peut entraîner une rupture du matériau ou du support)	Peut être peint – Compense les inégalités du support jusqu'à 20 mm.
Ne coule pas	Temps de séchage 48 h environ
Sans solvant	Nettoyage immédiatement à l'eau, et après séchage par grattage

- Valeur mesurée en laboratoire selon la norme DIN 204

Elimination des déchets : Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Ne recycler que des emballages entièrement vides. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080410.

Mise à jour de la fiche technique : octobre 2010

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
 161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 84 97 87
www.toutcoller.com

**TOUT
 COLLER**.com
 DÉCORER | RÉPARER | FIXER
www.toutcoller.com



Qualité Professionnelle

PATTEX
Ni Clou Ni Vis Chrono Invisible tube 200g PCB 12 (carton)
 IDH UC: 1226585



Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
Pattex NCNV Chrono tube 200g	tube	1226585	12	3178040667372	3178040908628	35061000

Pattex NCNV tube 200g	pdt	Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		L	I	H			Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
		75	55	225						
	colis	235	196	185	2.496	2.992				
	palette	1200	800	1624	399.36	503.723	20	8	160	1920

PATTEX
Ni Clou Ni Vis Chrono Invisible tube 200g PCB 150 (Rubicube)
 IDH UC: 1635493



PATTEX NCV KIWI 130g

Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
Pattex NCV Chrono tube 200g	Box	1635493	150	3178040667372	3178040919112	35061000

		Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		L	I	H			Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
Pattex NCV tube 200g	pd	75	55	225	0.208	0.234				
	colis	600	400	1400	31.200	47.865				
	palette	1200	800	1545	124.800	216.460	4	1	4	600

NOMENCLATURE DOUANIERE : 35061000

PAYS DE FABRICATION : ALLEMAGNE

Pattex®