



Pattex

NCNV Résiste à l'eau

Cartouche 450g



- Efficace sur tous matériaux (même humide), en intérieur et en extérieur
- Résiste à l'eau et à l'humidité
- Maintien immédiat

DEFINITION

Pattex Ni Clou Ni Vis Résiste à l'eau est une colle polymère hybride sans solvant et sans odeur. Sa technologie nouvelle génération vous offre un maintien immédiat élevé en un simple encollage.

DESTINATIONS

Ni Clou Ni Vis Résiste à l'Eau est une colle idéale pour la fixation instantanée en intérieure et en extérieure, compatible avec toutes les combinaisons de matériaux : murs, sols et plafonds.

Elle permet de coller ou recoller moulures, prises et goulottes électriques, dalles, briquettes de parement, boîte aux lettres, éléments décorations extérieurs, miroirs, carrelages, lambris PVC, etc...

AVANTAGES PRODUIT / BENEFICES CONSOMMATEUR

- Efficace sur tous matériaux même humide
- Efficace en toutes conditions : intérieur et extérieur
- Résiste à l'eau et à l'humidité
- Maintien immédiat
- Formule sans solvant, non irritante pour la peau

MISE EN ŒUVRE

Supports :

Bois et dérivés, PVC rigide, carrelage, pierre, métaux, verre, éléments décoratifs ou polyuréthane expansé.

Mise en œuvre :

- Assurez-vous que le support soit propre, dégraissé et dépourvu de tout reste de papier peint.
- Oter le capuchon.
- Ouvrir l'extrémité de la cartouche, visser la canule et la couper en biseau avec un cutter en fonction de la largeur du cordon ou du plot souhaité
- Placer la cartouche dans un pistolet extrudeur.
- Appliquer la colle en cordon régulier ou par plots sur l'une des deux surfaces à coller.
- Assembler immédiatement en exerçant une forte pression pendant 10 à 15 secondes. Le maintien est immédiat.
- Pour les objets lourds, maintenir par étayage pendant 24 à 48 heures
- Reboucher la canule après usage.

Pattex®

CARACTERISTIQUES

Maintien immédiat en simple encollage	Mieux que néoprène
Temps de prise	24h à 48h en fonction de l'épaisseur du cordon de colle et des matériaux

CONDITIONNEMENT

Pattex Ni Clou Ni Vis Résiste à l'Eau est conditionné sous forme de cartouche de 450g.

STOCKAGE

Durée de conservation : **12 mois**, si le produit n'a pas été ouvert et s'il est conservé à l'abri du gel.

Mise à jour de la fiche technique : octobre 2014

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

www.toutcoller.com

**TOUT
COLLER**.com
DÉCORER | RÉPARER | FIXER
www.toutcoller.com