

FIXATION PRO MS 113 MIROIRS JUSQU'A 2m/2m

INTÉRIEUR



BOSTIK fixation MS 113 miroirs est une colle haute performance de qualité professionnelle.

Sa formule de type MS Polymère sans solvant permet de fixer tous types de miroirs sur mur et plafond sans attaquer le tain.

DESTINATIONS

UTILISATIONS :

- Collage de miroirs même très lourds : jusqu'à 2 m x 2 m.

MATÉRIAUX :

- Miroirs de toutes qualités.

SUPPORTS :

- Colle sur tous supports, même humides sauf polyéthylène et polypropylène.

AVANTAGES

- N'attaque pas le tain
- Séchage 4 fois plus rapide qu'une colle classique.
- Haute résistance à l'arrachement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NATURE : colle type MS polymère.



* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Couleur : blanc, peut être peint après séchage.

Température de mise en oeuvre : de + 5 °C à + 35°C.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION ET PRECAUTION D'EMPLOI :

- Les supports doivent être résistants, sains, propres, dépoussiérés, plans et exempts de produits gras et de produits d'entretien.

APPLICATION AVEC PISTOLET :

- Déposez la colle en cordons ou en plots sur l'une des deux surfaces à assembler.
- Assemblez les deux éléments en appuyant ou serrant quelques secondes tout en ajustant si nécessaire.
- Objets lourds : étayer si nécessaire.

SECHAGE :

- Résistante maximale : 24 à 48 heures après collage.

NETTOYAGE

- Après application, reboucher la canule.
- Colle fraîche : acétone ou white spirit.
- Colle sèche : par grattage

CONSOMMATION

12 mètres de cordon de colle d'une épaisseur de 5 mm.

CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine non ouvert, conservé dans un local sec entre + 5°C et + 30°C, craint le gel.

CONDITIONNEMENTS

| Code | UC | PCB | GENCOD |
|----------|----------------------------|-----|---------------|
| 30114195 | cartouche plastique 290 ml | 12 | 3549210030249 |

SECURITE

Tenir hors de la portée des enfants.
Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.