

FIXATION PRO MS 117 CONDITIONS EXTRÊMES

MULTI USAGES



Bostik fixation MS 117 condition extrêmes est une colle haute performance de qualité professionnelle. Sa formule de type MS polymère sans solvant permet de fixer tous types de matériaux exposés à de fortes variations climatiques : pluie, gel, fortes chaleur, UV...

DESTINATIONS

UTILISATIONS :

- Collage d'éléments fortement exposés aux variations climatiques.
- Collage de tuiles, descentes d'eau pluviales...

MATÉRIAUX :

- PVC, métal, bois et dérivés, polyuréthane, acier, aluminium, brique, pierre, verre, béton...

SUPPORTS :

- Colle sur tous supports, même humides sauf polyéthylène et polypropylène.

AVANTAGES

- Résiste à la pluie, au gel et aux UV.
- Collage ultra-puissant.
- Séchage 4 fois plus rapide qu'une colle classaique.
- Haute résistance à l'arrachement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NATURE : colle type MS polymère.



* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Couleur : blanc, peut être peint après séchage.

Température de mise en oeuvre : de + 5 °C à + 35 °C.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Les supports doivent être résistants, sains, secs, propres, dépoussiérés, plans et exempts de produits gras et de produits d'entretien.

APPLICATION AVEC PISTOLET :

- Déposez la colle en cordons ou en plots sur l'une des 2 surfaces à assembler.
- Assemblez les deux éléments en appuyant ou serrant quelques secondes tout en ajustant si nécessaire.
- Objet lourds : étayer si nécessaire.

SECHAGE :

Résistance maximale : 24 à 48 heures après collage.

NETTOYAGE

- Après application, reboucher la canule.
- Colle fraîche : acétone ou white spirit.
- Colle sèche : par grattage.

CONSOMMATION

12 mètres de cordon de colle d'une épaisseur de 5 mm.

CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine non ouvert, conservé dans un local sec entre + 5°C et + 30°C, craint le gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30114210	cartouche plastique 290 ml	12	3549210030256

SECURITE

Tenir hors de portée des enfants.
Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.