

# SADER FIXER SANS PERCER EXTRA FORT

INTÉRIEUR

**SADER® FIXER SANS PERCER EXTRA FORT est une colle de fixation avec une prise rapide et ultra puissante (110kg/m<sup>2</sup>) pour fixer facilement et durablement la plupart des matériaux en intérieur.**



## DESTINATIONS

SADER FIXER SANS PERCER EXTRA FORT est idéale pour fixer tous les matériaux sur tous supports en intérieur : bois, plaque de plâtre, ciment, brique, pierre, béton, plastique... (sauf miroirs, PP, PE, PTFE et plâtre brut). Attention : au moins un des deux matériaux doit être absorbant. Dans le cas de deux surfaces non absorbantes, utilisez Fixer Sans Percer 100% matériaux.

## AVANTAGES

- Colle et fixe avec un maintien immédiat extra-fort : 110kg/m<sup>2</sup>
- Collage ultra-puissant
- Sans solvant (selon la norme EN 923)
- Sans odeur



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation en intérieur  
Formule acrylique  
Couleur blanc crème, peut se peindre

## MISE EN OEUVRE

### Avant application :

- supports propres, dégraissés, secs et poncés, entre +10°C et +30°C.
- matériel pour la cartouche : pistolet extrudeur, cutter

### Application (pour la cartouche) :

1. Coupez l'embout de la cartouche.
2. Vissez la canule et la couper en biais en fonction du diamètre désiré.
3. Insérez la cartouche dans le pistolet extrudeur.

4. Appliquez la colle en cordons le long de l'objet à coller.
5. Assemblez, fixez et réajustez.
6. Pressez fortement pendant 10 secondes. Le collage est terminé.

Application (pour le tube) :

1. Débouchez le tube.
2. Appliquez la colle en cordons le long de l'objet à coller.
3. Assemblez, fixez et réajustez.
4. Pressez fortement pendant 10 secondes. Le collage est terminé.

Après application :

- enlever le surplus de colle si nécessaire. Peut-être peint.
- temps de séchage : 12 heures. Ne pas solliciter le collage avant. Résistance maximale : 24h.
- objets lourds : étayer pendant au moins 8h. Attention un poids excessif peut entraîner une rupture des matériaux.

---

## NETTOYAGE

- Colle fraîche : acétone
- Colle sèche : grattage

---

## CONSOMMATION

- Pour la cartouche : environ 15m de cordon de colle d'un diamètre de 5mm.
- Pour le tube : environ 2m de cordon de colle d'un diamètre de 5mm.

---

## CONSERVATION

- 18 mois dans son emballage d'origine, avec bouchon revissé, canule nettoyée et produit stocké à l'abri de la lumière et entre +10°C et +30°C.

---

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30609381	Cartouche plastique 310 ml	12	3549210021193
30609451	Tube sous blister 55 ml	12	3549210025221

---

## SECURITE

Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Contient un biocide : contient de la C(M)IT/MIT(3:1). Peut produire une réaction allergique. Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

