

SADER FIXER SANS PERCER TURBO

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

SADER® FIXER SANS PERCER TURBO est une colle de fixation extra forte et ultra rapide. Après 15 minutes, vous pouvez déjà mettre des livres sur l'étagère! Son effet ventouse permet un maintien immédiat. Sa formule puissante et polyvalente permet de tout fixer facilement et durablement en intérieur et en extérieur.



DESTINATIONS

SADER FIXER SANS PERCER TURBO est idéale pour fixer tous les matériaux sur tous supports en intérieur et extérieur : bois, plâtre, ciment, brique, pierre, béton, carrelage, métal, verre, aluminium, polystyrène, plastique... (sauf PE, PP et PTFE).

AVANTAGES

- Colle et fixe 100% des matériaux en intérieur et extérieur
- Formule Turbo : sec en 15 minutes pour décorer et aménager sans attendre!
- Maintien immédiat et collage extrême d'objets lourds
- Résiste à l'eau, aux chocs et températures (-30°C à + 90°C)
- Sans solvant (selon la norme EN 923) et sans odeur



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation en intérieur et extérieur
Formule hybride polymère
Couleur : blanc, peut se peindre

MISE EN OEUVRE

Avant application :

- matériel : pistolet extrudeur, cutter

- supports propres, dégraissés, secs et poncés, entre +10°C et +30°C.

Application :

1. Coupez l'embout de la cartouche.
2. Vissez la canule et la coupez en biais en fonction du diamètre désiré.
3. Insérez la cartouche dans le pistolet extrudeur.
4. Appliquez la colle en cordons le long de l'objet à coller.
5. Assemblez, fixez et réajustez.
6. Pressez fortement pendant 10 secondes. Le collage est terminé.

Après application :

- enlever le surplus de colle si nécessaire. Peut-être peint.
- temps de séchage : 15 minutes. Ne pas solliciter le collage avant. Résistance maximale : 12h.
- objets lourds : étayer pendant au moins 15 minutes. Attention un poids excessif peut entraîner une rupture des matériaux.

NETTOYAGE

Colle fraîche : acétone

Colle sèche : grattage

CONSOMMATION

Environ 15m de cordon de colle d'un diamètre de 5mm.

CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine, avec bouchon revissé, canule nettoyée et produit stocké à l'abri de la lumière et entre +10°C et +30°C.

CONDITIONNEMENTS

| Code | UC | PCB | GENCOD |
|----------|----------------------------|-----|---------------|
| 30609382 | Cartouche plastique 290 ml | 12 | 3549212473525 |

SECURITE

Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

