

# SADER FIXER SANS PERCER X INVISIBLE (Sans pistolet)

**INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR**

**SADER® FIXER SANS PERCER X INVISIBLE est une colle de fixation avec une formule hybride polymère transparent, sans solvant, ultra puissante et polyvalente pour tout fixer facilement et durablement en intérieur et en extérieur.**



## DESTINATIONS

Fixer Sans Percer X invisible est idéale pour fixer tous les matériaux sur tous supports en intérieur et extérieur.

Rapide et puissante, cette colle de fixation vous assure un maintien immédiat

## AVANTAGES

Intérieur/extérieur

Efficace sur 100% des matériaux et 100% des supports (sauf PE,PP)

Colle & Joint

Transparent : ne jaunit pas aux UV

Ultra-puissant

Résiste à l'eau, aux variations de températures (-30°C à +90°C) et aux chocs

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Formule hybride polymère

Couleur transparent

Formule sans solvant\* et sans odeur

\* Selon la norme EN 923

## MISE EN OEUVRE

Travaillez sur des supports propres et dégraissés. Poncez les peintures.

Enlevez la languette de sécurité noire et tirez le bouchon rouge.

Tournez la partie noire complètement vers la gauche. Puis régler votre débit grâce à l'indicateur mini-maxi.

Appliquez en cordon en appuyant sur la poignée.

Assemblez et pressez fortement pendant 10 secondes.

Après utilisation tournez la partie noire complètement vers la droite.

Ne pas solliciter le collage avant 6h.

Pour les objets lourds, étayer pendant au moins 6h.

## NETTOYAGE

Colle fraîche : acétone

Colle sèche : grattage

## CONSOMMATION

Environ 5 m de cordon de colle de diamètre 5mm.

## CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine, stocké entre +10°C et +30°C.

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30605676	Sans pistolet 100 ml	9	3549212473464

## SECURITE

Réceptif sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.



\*information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+(très faibles émissions) à C(fortes émissions).

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

