

Pattex MULTI Colle Multi-usages



DESTINATIONS

- Multi-usages pour chez soi, à l'école ou au bureau.
- Idéal pour le l'artisanat et le loisir

MISE EN ŒUVRE

Nettoyez les surfaces avant de commencer le collage.

Un bon collage est atteint quand la surface est sèche et dépourvue de saleté et de graisse.

Des surfaces très lisses doivent être rendues rugueuses avec du papier de verre.

Pour des matériaux poreux (par exemple le bois ou le carton), appliquez Pattex Multi sur les deux surfaces et assemblez les deux surfaces ensemble.

Seulement dans le cas de deux surfaces non poreuses, laissez s'évaporer les solvants environ 5-10 minutes avant assemblage, et ensuite assemblez les deux surfaces ensemble.

CONDITIONNEMENT

Pattex Multi est conditionné en tube de 20g et 50g.

CARACTERISTIQUES

Haute résistance

Formule Gel, ne coule pas

Sans solvant

Simple, rapide

Domaine universel d'application

Appliquer sur matériaux : papier, papier glaçé, feutrine, liège, cuir, bois, métal, verre, PVC, Plexiglas, polystyrène et beaucoup d'autres.

Peut être enlevé au lavage à environ 60° degrés

transparent, sans odeur

Technologie	Acrylique		
Densité	1.020 – 1.060g/cm3		
Valeur pH	7.5-8.5		

Conservation 12 mois à température ambiante

Création de la fiche technique : octobre 2010

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél: 01 46 84 97 87 www.toutcoller.com









PATTEX MULTI





Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	РСВ	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
Multi tube 20g	tube 20g	1472001	6	4015000417471	4015000475761	
Multi tube 50g	tube 50g	1472479	6	4015000417488	4015000475884	

[Dimensions		Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation				
		(en MM)				Nbre	Nbre	Total	Total	
		L	ı	Н	,	,	colis/couche	couche/palette	colis/palette	uc/palette
Multi tube 20g	produit	98	22	165	0,020	0,033				
	colis	141	105	179	0,120	0,260				
	palette	800	1200	1039	35,000	103,450	60	5	300	1800
Multi tube 50g	produit	120	33	215	0,050	0,068				
	colis	149	115	232	0,300	0,525				
	palette	800	1200	840	45,000	103,950	50	3	150	900

Pays de fabrication : Allemagne