

# DECOLLE MOQUETTE

## REVÊTEMENTS DE SOLS

**Pour éliminer les résidus de colle moquette ou sol plastique.**



### DESTINATIONS

Pour décoller les sols plastiques et les moquettes sur tous supports :

Élimine les résidus de colle néoprène.  
Tous types de colles moquettes et sols plastiques.

### AVANTAGES

- Efficace rapidement (10 mn).
- Maintient les colles molles pendant 4 heures.
- Tous types de colles moquettes et sols plastiques.
- N'attaque les matériaux.
- Élimine les résidus de colle néoprène.

### MISE EN OEUVRE

Couleur : transparent.  
Efficace après 10 minutes à +20°C.  
Permet l'enlèvement de la colle pendant 4 heures à +20°C.  
Température d'utilisation : de +5°C à +25°C.

1. Découper des bandes de 50 cm environ de revêtement et les arracher.
2. Pour les moquettes difficiles à enlever, verser du produit sur un coin, attendre 20 minutes avant d'arracher.
3. Laisser agir au minimum 10 mn (et au maximum 4 heures).
4. Gratter la colle avec une spatule ou un couteau.
5. Laisser sécher 4 à 5 jours avant le collage d'un nouveau revêtement. Éviter les surplus de produit.

### CONSERVATION

1 an dans son emballage d'origine fermé.

### CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30020392	bidon 1 l	6	3549210025474
30020393	bidon 5 l	1	3549210025481

### SECURITE

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première

Travailler dans une pièce ventilée.

Le produit peut laisser des traces sur certains bois, faire un essai au préalable.

Eviter les surplus de produit. Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

*utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*



*Stronger Bonds, Better Life*