

DISSOUCOL®

PRÉPARATION DES MURS

Décolle tous les papiers peints même en couches superposées.

COV : A+



DESTINATIONS

Le **DISSOUCOL®** permet de décoller efficacement tous les anciens papiers peints épais, expansés, lessivables, vinyles, intissés ou standards ainsi que les revêtements muraux à envers papiers. Il permet également de lessiver les murs et supprimer les résidus de colle.

AVANTAGES

- Décolle tous les papiers peints même en couches superposées.
- Enlève les résidus de colle.
- Lessive les murs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles) à C (fortes émissions).

MISE EN OEUVRE

MATERIEL NECESSAIRE :

- Seau.
- Eponge.

PREPARATION :

Pour le dissoucol 250 ml :

- Diluez 1 dose de produit dans 7 litres d'eau pour une surface de 40 m² ou la totalité du flacon dans 14 litres d'eau pour une surface de 80 m².

Pour le dissoucol 500 ml :

- Diluez 1 dose de produit dans 7 litres d'eau pour une surface de 40 m² ou la totalité du flacon dans 28 litres d'eau pour une surface de 160 m².

APPLICATION :

- Protégez les surfaces qui craignent l'eau avec une bâche en plastique.
- Appliquez abondamment le produit sur le papier à l'aide d'une éponge.
- Laissez agir quelques minutes puis décollez les lés de papiers peints à l'aide d'un couteau à enduire.
- Pour les papiers peints à couches superposées et vinyles, procédez couche par couche.
- Rayez au préalable les papiers peints lessivables avec une brosse métallique pour permettre la pénétration du produit.
- Réappliquez du **DISSOUCOL®** pour supprimer les résidus de colle et lessiver les murs.
- Laissez sécher les murs pendant 2 heures.

NETTOYAGE

Nettoyez les outils à l'eau.

CONSOMMATION

250 ml = 80 m²

500 ml = 160 m²

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit sec à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30601633	FLACON PLASTIQUE 250 ml	18	3144350032032
30601634	FLACON PLASTIQUE 500 ml	12	3549210032052

SECURITE

- Ne pas avaler, évitez tout contact avec les yeux.
- Conserver hors de la portée des enfants. Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.