

# HUILE POUR TECK

Huile d'entretien pour bois exotiques



## Définition

Huile semi-siccative pour entretien et ravivage du teck et des bois exotiques.

## Destination

HUILE POUR TECK s'applique sur tous les bois exotiques non vernis en intérieur ou extérieur. Nourrit et protège les terrasses et le mobilier extérieur soumis aux intempéries. Préserve de l'eau, du soleil, des taches et des graisses.

## Propriétés

Ce produit est utilisé pour le ravivage des bois ternis par les U.V. ainsi que pour l'imperméabilisation du support. Laisse respirer le bois, s'applique facilement et préserve l'aspect naturel du bois.

## Mise en œuvre

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.

### Préparation

- Le bois sera poncé et éventuellement dégraissé pour obtenir une surface lisse et propre.

### Application

- Bien mélanger avant application
- A la brosse souple ou au chiffon uniquement.**

- Sans dilution.
- En neuf, appliquer 2 couches.
- En entretien, appliquer 1 ou 2 couches.

Attention : ne pas appliquer en couche épaisse sinon l'HUILE POUR TECK ne séchera pas et le support restera collant.

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

### Diluant

White spirit.

## Caractéristiques techniques

### Aspect du film

Satiné.

### Brillant spéculaire

De 35 à 50 sous 60°.

### Teintes

Incolore.

### Conditionnement

1 litre et 2.5 litres.

### Densité

0,83

### Séchage

(à 23°C, H.R. : 50%)

- Hors poussières : 12 heures.
- Sec : 48 heures.

### Extrait sec

En poids : 22 %

En volume : 18 %.

### Conservation

- En emballage d'origine (non ouvert) : 24 mois.
- À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

### Rendement

Suivant la porosité du support : de 12 à 15 m<sup>2</sup>/l pour 1 couche.

## Caractéristiques réglementaires

### Classification

#### AFNOR

NF T 36-005 - Famille I classe 2c

### Assurance

**HUILE POUR TECK** est assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

### Hygiène et sécurité

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Lire l'étiquette avant utilisation.

Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.


### Règlementation COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/f) : 700 g/l. Ce produit contient moins de 650 g/l de COV.

### Déchets

Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les ordures ménagères. Contactez les services locaux pour les modalités d'élimination des déchets de peintures selon la réglementation en vigueur.

**Code CED** : 08 01 11\*.



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35.

**reca**

peintures

RECA S.A.S.  
94 route de Toulouse F-31190 AUTERIVE  
Tél. : +33 (0)5 61 50 55 50  
www.reca.tm.fr  
contact@reca.tm.fr