

Rubson Mastic Perfect Home Universal Multi Applications MSP



Mastic extrudable mono composant à base de copolymères silanisés

DESTINATIONS

- Joints d'étanchéité et d'isolation, fissures, raccordements, collages et réparations diverses.
- Intérieur comme extérieur.
- Excellente adhérence sur la plupart des matériaux sanitaires: émail, verre, bois, métal...

MISE EN ŒUVRE

- A utiliser par temps sec.
- Éliminer totalement l'ancien joint avec le Cutter&Lisseur et l'Enlève-Joints Silicone Rubson
- Le support doit être propre, sec et dégraissé.
- Tirer le bouchon rouge. Retirez la languette noire au dos du système (partie rouge).
- Poussez le curseur vers la droite (la poignée s'écarte)
- Pressez la gâchette pour faire sortir le mastic et appliquer.
- Si besoin, Délimiter la largeur du joint avec un ruban adhésif.
- Pour un dosage précis de la quantité appliquée, utiliser le bouton de réglage situé sur la gâchette rouge
- Presser la gâchette et appliquer le mastic en poussant vers l'avant pour bien remplir l'espace à combler
- Pour une finition parfaite, utiliser le cutter & lisseur Rubson.
- Après usage, retirer le ruban adhésif, et pousser le curseur du mastic vers la gauche. Pour une meilleure conservation, retirer, laver et repositionner la canule avant de remettre le bouchon rouge.

CONDITIONNEMENT

Mon Joint Facile Multi-Fonctions est disponible en aérosol de 200ml.

CONSERVATION

A utiliser de préférence dans les 18 mois avant ouverture, 2 mois après ouverture.

CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc et translucide
Consistance	Mastic extrudable mono composant à base de copolymères silanisés
Consommation	10 mètres de joint de diamètre 5 mm environ
Temps séchage	10 min hors poussière / 24 heures au cœur du joint selon la section.
Nettoyage des outils	Avec un chiffon
Etiquetage de danger	non

Bénéfices Consommateurs

- Système exclusif d'applicateur automatique pour réaliser un joint parfait en un tour de main
- Produit prêt à l'emploi, facile à utiliser et à lisser.
- Anti-moisissures : le joint reste propre, ne noircit pas et ne jaunit pas.
- Excellente résistance aux intempéries, variations de températures, UV et vieillissement.
- Reste souple, élastique et étanche durablement.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

Élimination des déchets : Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080409.

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME Easy System

Bain & Cuisine blanc/trans	Résiste aux moisissures, haute adhérence
Blanc Pur	Blancheur longue durée
Lisse Facile	Facile à lisser/se lisse au doigt
Multi-fonctions blanc/trans	Joints fissures et isolation en intérieur et extérieur
Fixation	Tout objet
Murs Fenêtres	Fissures et joints entre maçonnerie et menuiserie

Mise à jour de la fiche technique : Octobre 2013

Henkel France S.A.

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

RUBSON