

Rubson Mastic Perfect Home Crépi

Mastic mono composant à base de résines acryliques & charges granulées



DESTINATIONS

Joints de murs ou de cloisons et rebouchage de fissures sur supports recouverts de crépis. Raccordement sur la plupart des supports recouverts de crépis (béton, brique, bois plâtre...)

MISE EN ŒUVRE

Le support doit être propre, dégraissé, sec et dépoussiéré.

- (a) Couper l'extrémité de la cartouche avec le Cutter&Lisseur de Rubson. Visser dessus la canule et couper le bout en biseau à la largeur du joint souhaité.
- (b) Appliquer le mastic avec le Pistolet pliable de Rubson en poussant vers l'avant
- (c) Enlever l'excédent du mastic et lisser le joint avec le Cutter & Lisseur de Rubson.

Revisser le bouchon sur la canule pour prolonger la conservation. Nettoyer immédiatement les outils et la canule avec un chiffon humide.

CONDITIONNEMENT

Le **Mastic Crépi** est disponible en cartouche de 280ml.

CONSERVATION

18 mois avant ouverture, 3 mois après ouverture. Tenir à l'abri du gel

CARACTERISTIQUES

Couleur	Ton pierre et blanc
Consistance	pâte extrudable mono composant à base de résines acryliques & charges granulées
Consommation	15 mètres de joint
Temps séchage	1h en surface, 48h au cœur du joint
Nettoyage des outils	à l'eau
Etiquetage de danger	non

Bénéfices Consommateurs

- Convient en intérieur et en extérieur.
- Imite l'aspect crépi grâce à ses charges granulées.
- Peut être peint après séchage (48h minimum, faire des essais au préalable).
- Elasticité permanente et durable.
- Anti-fissures.
- Excellente résistance aux UV et aux intempéries, à l'humidité et au vieillissement.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymdsds.henkel.com>



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les

utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Ne recycler que des emballages entièrement vides. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080410.

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME Mastics construction

Murs-fenêtres	Fissures murales intérieures et extérieures
Extérieur	joints et fissures sur sols, dallages, terrasses, et balcons
Toitures	Raccords, réparations sur toitures et gouttières
Bois	Joint de liaison pour menuiserie

Mise à jour de la fiche technique : Octobre 2013

Service conseil Rubson

Henkel France S.A.
161, rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)
www.rubson.com