

# BOSTIK JOINT PARFAIT SALLE DE BAIN

ÉTANCHÉITÉ

## DESCRIPTION

Joint **haute performance** 100% silicone de qualité professionnelle, pour les joints de contour (baignoire, douche, vasque, WC) et les raccordements entre meubles et sols/murs.



## DESTINATIONS

- Adapté pour la réalisation de joints d'étanchéité, de finitions et de raccordements dans une salle de bain.
- Tous matériaux : email, porcelaine, résines synthétiques, grès, acrylique, pierre naturelle, verre, carrelage, habillages muraux, etc ... *hors PE, PP, PTFE, PVC souple.*
- Excellente adhérence, résiste aux produits d'entretien.

## AVANTAGES

- Jointe
- Longue durée
- Joint traité anti-moisissures
- Tous matériaux
- Excellente adhérence
- Qualité professionnelle
- Facile à appliquer, ne coule pas
- Longue durée de vie : 12 mois
- Label EC1

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Formule	100% silicone
➤ Coloris	Blanc et translucide.
➤ Résistance maximale	24h
➤ Température de mise en œuvre	Entre +5°C et +25°C

## CONSOMMATION

Environ 15m de cordon de colle d'un diamètre de 5 mm pour une cartouche.

## MISE EN ŒUVRE

### OUTILS

- Pistolet d'extrusion



### PREPARATION

- Le support doit être sec, sain, propre, dépolvé et dégraissé.

### APPLICATION

- Couper l'extrémité de la canule de biais entre 30° et 45°, au même diamètre que la largeur de votre joint. Couper le bout de la cartouche, visser la canule, insérer la cartouche dans le pistolet d'extrusion et appliquer le produit.

## NETTOYAGE

- Colle fraîche : nettoyer avec de l'acétone
- Colle sèche : grattage

## CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.  
Stocké dans un local sec entre +5°C et +25°C.


## CONDITIONNEMENT

Code	UC	PCB	GENCOD
30616653	Cartouche 280ml - Blanc	12	3549212486396
30616654	Cartouche 280ml - Transparent	12	3549212486419

### SÉCURITÉ

Contient 3-Aminopropyltriéthoxysilane. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Ce produit contient un produit biocide pour la protection du film sec. Contient 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (CAS: 26530-20-1).

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



*\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

## CERTIFICATIONS



Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

### BOSTIK HOTLINE

06 44 60 14 96  
diy.bostik.com

