

SADER BAIN CUISINE

MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ

**Le joint d'étanchéité SADER BAIN CUISINE allie résistance et élasticité longue durée.
Ce mastic silicone adhère sur la plupart des matériaux.**



DESTINATIONS

- Joint silicone pour utilisation en intérieur
- Permet de faire des joints d'étanchéité entre plan de travail et évier mais aussi entre lavabo et tour de baignoire
- Permet également de faire des joints de raccordements entre meubles (et encastrables) et sol ou mur

AVANTAGES

- Excellente adhérence sur la plupart des matériaux sanitaires** : émail, porcelaine, grès, faïence céramique...
- Étanche et souple durablement
- Traité anti moisissures
- Résiste aux produits d'entretien

** N'adhère pas sur les matériaux synthétiques

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Formule silicone acétique
Coloris : existe en blanc et translucide

MISE EN OEUVRE

OUTILS



PREPARATION

Le support doit être sec, sain, propre et dépoussiéré

- Découper l'embout de la cartouche, visser la canule, couper en biais son extrémité selon le diamètre désiré et insérer la cartouche dans le pistolet extrudeur.
- Protéger les bordures du joint avec des bandes adhésives.

APPLICATION

- Appliquer un cordon de joint régulier.
- Lisser le joint à la spatule ou au doigt trempé dans l'eau savonneuse, 20 minutes maximum après l'application.
- Enlever les bandes adhésives et nettoyer les surplus/bavures de joint.

SÉCHAGE

En surface : environ 20 min.

Au coeur : 24 h minimum.

Afin d'avoir un joint parfaitement lisse, mettez une goutte de liquide vaisselle sur votre doigt et lisser le joint en exerçant une légère pression.

NETTOYAGE

Joint frais : nettoyer avec de l'eau

Joint sec : grattage.

CONSOMMATION

Environ 15 m de joint de diamètre 5 mm.

CONSERVATION


12 mois dans son emballage d'origine non ouvert, stocké dans un local sec entre +5°C et +30°C.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30605240	Cartouche plastique coloris blanc 310 ml	12	3549210000020
30605241	Cartouche plastique coloris translucide 310 ml	12	3549210000761
30605252	Tube coloris translucide 200 ml	12	3549210016601
30605254	Tube coloris blanc 200 ml	12	3549210016618

SECURITE

Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Contient 4,5-dichloro-2-n-octyl-4-isothiazoline-3-one. Peut déclencher une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Joint traité avec une substance biocide (4,5-dichloro-2-octyl-isothiazolone) pour protection anti-moisissures.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

