

BOSTIK JOINT PARFAIT DECO EXPRESS

ÉTANCHÉITÉ

DESCRIPTION

Joint acrylique **haute performance** de qualité professionnelle, pour les raccordements et finitions de décoration : escaliers, seuils, plinthes, murs, pourtours de portes et fenêtres, plafonds, moulures ainsi que pour le rebouchage des fissures, trous de vis et de clous...



DESTINATIONS

- Adapté pour la réalisation de raccordements et finitions de décoration en intérieur.
- Tous matériaux : PVC, bois, carrelage, enduit, pierre, béton, plâtre, métal, brique, etc ... *hors PE, PP, PTFE, PVC souple.*
- Longue durée, résiste aux produits d'entretien.

AVANTAGES

- Jointe
- Couleur durable
- Se peint immédiatement : formule spécialement développée pour être peinte 15 minutes après application avec des peintures à base d'eau.
- Lissage facile
- Finitions et raccords invisibles
- Qualité professionnelle
- Facile à appliquer, ne coule pas
- Longue durée de vie : 12 mois
- Label EC1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Formule	Acrylique
➤ Coloris	Blanc
➤ Résistance maximale	24h
➤ Température de mise en œuvre	Entre +5°C et +25°C

CONSOMMATION

Environ 15m de cordon de colle d'un diamètre de 5 mm pour une cartouche.

MISE EN ŒUVRE

OUTILS

- Pistolet d'extrusion



PREPARATION

- Le support doit être sec, sain, propre, dépoussiéré et dégraissé.

APPLICATION

- Couper l'extrémité de la canule de biais entre 30° et 45°, au même diamètre que la largeur de votre joint. Couper le bout de la cartouche, visser la canule, insérer la cartouche dans le pistolet d'extrusion et appliquer le produit.

NETTOYAGE

- Colle fraîche : nettoyer avec un chiffon propre
- Colle sèche : grattage

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.
Stocké dans un local sec entre +5°C et +25°C.


CONDITIONNEMENT

Code	UC	PCB	GENCOD
30616650	Cartouche 310 ml - Blanc	12	3549212486334

SÉCURITÉ


Contient des biocides : Contient BIT et C(M)IT/MIT(3:1). Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

CERTIFICATIONS



Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

BOSTIK HOTLINE

06 44 60 14 96
diy.bostik.com

