

Rubson Mastic Perfect Home Toitures

Mastic à base de polyoléfines



DESTINATIONS

Joints et fissures, raccords et réparations sur toitures (fibre-ciment), tôle, feutre bitumineux, terrasses, shingle et gouttières en zinc ou PVC.

MISE EN ŒUVRE

Le support doit être propre, dégraissé, sec et dépoussiéré.

(a) Couper l'extrémité de la cartouche avec le Cutter&Lisseur de Rubson. Visser dessus la canule et couper le bout en biseau à la largeur du joint souhaité.

(b) Appliquer le mastic avec le Pistolet pliable de Rubson en poussant vers l'avant

(c) Enlever l'excédent du mastic et lisser le joint avec le Cutter & Lisseur de Rubson.

Revisser le bouchon sur la canule pour prolonger la conservation. Nettoyer immédiatement les outils et la canule avec un chiffon humide.

CONDITIONNEMENT

Le **Mastic Toitures** est disponible en cartouche de 280ml.

CONSERVATION

18 mois avant ouverture, 3 mois après ouverture.

CARACTERISTIQUES

Couleur	Gris et Noir
Consistance	pâte extrudable mono composant à base de résines acryliques
Consommation	15 mètres de joint
Temps séchage	1h en surface, 48h au cœur du joint
Nettoyage des outils	à l'eau
Etiquetage de danger	non

Bénéfices Consommateurs

- Excellente résistance aux intempéries et aux UV.
- Etanchéité rapide et permanente, même en immersion continue.
- Reste toujours souple et adhérent. Utilisable sur des surfaces circulables.
- Adhérent sur support humide.
- Peut être peint après 12h (faire un essai au préalable).

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymdsds.henkel.com>



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Ne recycler que des emballages entièrement vides. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080409.

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME Mastics construction

Murs-fenêtres	Fissures murales intérieures et extérieures
Extérieur	joints et fissures sur sols, dallages, terrasses, et balcons
Crépi	Joint de liaison pour supports maçonnerie recouverts de crépi
Bois	Joint de liaison pour menuiserie

Mise à jour de la fiche technique : Octobre 2013

Service conseil Rubson

Henkel France S.A.

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

www.rubson.com