



GRAS À LAQUER PÂTE

Laque et glace les surfaces avant peinture brillante ou satinée.



Garanti la brillance des peintures.



Utilisable en pièces humides.

SUPPORTS

- En intérieur / extérieur, s'applique sur tous supports bruts ou peints, enduits, plâtre*, plaques de plâtre*, carreau de plâtre*, bois ou contre-plaqué*.

*L'application d'une sous-couche ou d'une peinture est recommandée.

RECOUVREMENT

- Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

CARACTERISTIQUES

- Prêt à l'emploi.
- Épaisseur d'application : 0,2 mm.
- Consommation : 150 à 200 g de pâte/m².
- Temps d'utilisation : illimité.
- Redoublement : 3 heures.
- Recouvrement : 3 heures.
- Couleur : blanc.

CONDITIONNEMENT

- Boîtes de 1 kg et 5 kg.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : lame à enduire.

- Nettoyage des outils : au white spirit.
- Conservation de l'enduit : 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine et stocké à l'abri du gel et du soleil.
- Après utilisation, racler les bords, égaliser la surface, recouvrez d'une pellicule d'eau et refermer soigneusement l'emballage.

RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer sur du polystyrène, ni sur fonds humides.
- Ne pas appliquer à une température < 5 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 80%.
- Ne pas appliquer directement sur du béton, du ciment, du mortier de chaux ou sur du papier peint.
- Doit être recouvert par un revêtement ou une peinture.
- Retirer le liquide jaunâtre à la surface de la pâte avant usage. Ne pas le mélanger au produit, cela allongerait le temps de séchage.

PREPARATION DES FONDS

- Les supports doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.
- Pour lisser en fine épaisseur avant une peinture brillante, laquée ou un revêtement mural.
- S'utilise de préférence sur des surfaces déjà lissées avec un enduit de lissage ou sur une ancienne peinture poncée et lessivée.
- Peut s'utiliser dans des pièces humides (cuisine, salle de bain,...).
- Il est plus facile de procéder en plusieurs couches successives très fines.

HYGIENE ET SECURITE

- Le port du masque est recommandé lors du ponçage. Le port des gants est recommandé pendant l'application.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com
- Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.
- Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RETROUVEZ TOUTES LES VIDÉOS D'APPLICATIONS
toupret.com



TOUPRET
L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS