ENDUIT 4 EN 1 MULTIFONCTION

CE

Rebouche, égalise, lisse et colle les bandes à joint.

- **Lisse les supports abimés.**
- **Colle les bandes à joint.**

SUPPORTS

• En intérieur, s'applique sur plâtre, plaque de plâtre, carreau de plâtre, béton, béton cellulaire, brique, pierre, petit crépi et ancien fond peint.

RECOUVREMENT

• Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

CARACTERISTIQUES

• Prêt à l'emploi.
• Épaisseur d'application : 5 mm.
• Consommation : 1,7kg de pâte/m²/mm.
• Temps d'utilisation : illimité.
• Redoublement : 4 à 6 heures.
• Recouvrement : 8 heures.
• Couleur : blanc.

CONDITIONNEMENT

• Pots de 1,5 kg et de 4 kg.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

• Matériel de mise en œuvre : couteau à reboucher, lame à enduire ou lisseuse.
• Nettoyage des outils : à l'eau.
• Conservation de l'enduit : 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine et stocké à l'abri du gel et du soleil.

RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

• Ne pas appliquer à une température inférieur à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
• Ne pas appliquer sur du papier peint.
• Doit être recouvert par un revêtement ou une peinture.

PREPARATION DES FONDS

• Les supports doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

HYGIENE ET SECURITE

• Le port du masque est recommandé lors du ponçage. Le port des gants est recommandé pendant l'application.
• Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
• FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com
• Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.
• Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

TOUPRET SA - 24 rue du 14 juillet - 91813 CORBEIL ESSONNES Cedex - RCS Evry B 964 201 859 – Mise à jour juin 2020

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A A+ A B C

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RETROUVEZ TOUTES LES VIDÉOS D'APPLICATIONS
toupret.com

TOUPRET
L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS