

# Enduit de rebouchage pâte Bostik

## ENDUIT MURAL

***L'enduit de rebouchage pâte Bostik permet de reboucher les trous et fissures jusqu'à 1 cm en une seule passe sans creuser ni fissurer.***



### DESTINATIONS

Tous supports : plâtre, plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, béton cellulaire, parpaing, ciment et brique. Tous supports bruts ou peints.

Destination : intérieur.

### AVANTAGES

- Sans retrait
- Très facile à utiliser
- Excellente dureté
- Rebouche jusqu'à 1 cm
- Sec en 3 heures

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Enduit en pâte.  
Couleur blanche.  
Temps d'intervalle entre 2 couches : 3 heures.  
Poncer après séchage complet : 12 à 24 heures.  
Délai avant pose de revêtement : 12 à 24 heures.

### MISE EN OEUVRE

#### OUTILS



#### PRÉPARATION DU MUR

Le support doit être dur, sain, sec, propre, non poussiéreux et exempt de graisse.  
L'enduit n'adhère pas sur des supports lisses (poncer, broser et lessiver si nécessaire).  
Avec un grattoir triangulaire, élargir la fissure puis dépoussiérer.

#### APPLICATION DE L'ENDUIT

##### ÉTAPE 1

Remplir abondamment la fissure à l'aide d'un couteau de peintre.

**ÉTAPE 2**

Croiser les passes afin de faire pénétrer l'enduit au fond de la fissure.

**ÉTAPE 3**

Lisser la surface à l'aide du couteau à enduire.

**ÉTAPE 4**

Poncer après séchage complet.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

- Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C.
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée.

**NETTOYAGE**


Nettoyer les outils à l'eau.

**CONSERVATION**

18 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

**CONDITIONNEMENTS**

| Code     | UC                   | PCB | GENCOD        |
|----------|----------------------|-----|---------------|
| 30604156 | Tube plastique 330 g | 12  | 3549212470241 |
| 30604177 | pot plastique 500 g  | 12  | 3549212470340 |
| 30604186 | Pot plastique 1.5 kg | 6   | 3549212470418 |
| 30604187 | Seau plastique 4 kg  | 1   | 3549212470432 |

**SECURITE**

- Le port du masque est recommandé lors du ponçage.
- Ne pas utiliser pour des applications en extérieur.
- Lire l'étiquette avant utilisation.
- Tenir hors de portée des enfants.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

