

## LAQUE DECOR

### *Multi support*

Destination	Dilution & nettoyage	Séchage	Matériel d'application
		 1 heure 30	

### Définition :

Laque haut satin lisse, destinée à la décoration et rénovation de tous les objets, meubles, bibelots et menuiseries.

S'applique en intérieur ou extérieur sur fers, bois, plâtres, cartons, plastiques, cuirs etc.

Excellent résistance aux chocs et aux rayures et grande durabilité.

La peinture offre un fort pouvoir couvrant avec des teintes très lumineuses.

### Préparation des supports :

La rouille sera rapidement brossée ou grattée pour supprimer les particules friables et les écailles très formées.

Le support sera parfaitement sec.

Les métaux neufs seront parfaitement dégraissés à l'aide d'un solvant puissant.

### Application :

Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant application.

La peinture s'applique au pinceau sur support préparé.

Prévoir deux couches pour les supports extérieurs.

Sur supports bruts, préférez appliquer 2 couches pour une protection optimale

Les deux autres couches de finitions seront appliquées sans dilution.

Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées (>25° C), en plein soleil, ou en cas de risque de pluie.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



## Caractéristiques :

<b>NATURE</b>	A base de résines alkydes et acryliques		
<b>DENSITE</b>	1,06 à 1,15 ± 0,01 à 25° C selon teintes		
<b>VISCOSITE</b>	18 à 21 poises à 25° C selon teintes		
<b>ASPECT</b>	Haut satin		
<b>ODEUR</b>	Sans odeur	<b>Sec au toucher</b>	<b>Recouvrable</b>
<b>TEMPS DE SECHAGE</b>		1 heure 30	6 heures
<b>CONDITIONS D'APPLICATION</b>	10-25° C, humidité maxi : 65%		
<b>RENDEMENT</b>	8 à 10 M <sup>2</sup> au litre (par couche)		
<b>NETTOYAGE DES OUTILS</b>	Eau immédiatement		
<b>MATERIEL D'APPLICATION</b>	Pinceau		

## Précautions d'emploi :

Sec et dur au bout de 48 heures  
Tenir hors de portée des enfants.  
Craint le gel au stockage

## Teintes :

Noir, Blanc, Vert jardin, Gris clair, Rouge coquelicot, Bleu breton, Pourpre, Galet, Jaune soleil, Vert forêt, Abricot, Fushia, Bleu azur, Gentiane, Vert anis, Chocolat, Bleu nuit, Emeraude, Ombre, Bouton d'or, Pomme, Mandarine

## Conditionnements :

60 ml

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.