

Rubson Easy Service

Stop fuites

Pâte à reboucher 64g



DESTINATIONS

Mastic sans solvant constitué d'une résine époxydique et d'un durcisseur. Peut s'appliquer sur quasiment tous les matériaux, résiste à la chaleur, au froid aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et milieu humide, peut s'appliquer en immersion.

Répare, colle et fixe, rebouche et reconstitue

Supports tous matériaux :

- Métal (acier, alu, inox, fer, cuivre, bronze) : Lampes, manches de couverts, bijoux fantaisie...
- Marbre / Pierre / Carrelage : Carreaux de cuisine, statuettes, socles de lampe...
- Verre Cendriers...
- Porcelaine / Faïence / Céramique : Vases, plats, vaisselle...
- Plastique rigide : Bac de réfrigérateur, feux de voiture...

Exemples d'utilisation :

- Colmatage d'une fuite de robinet, de gouttière
- Fabrication d'un écrou, d'un crochet
- Collage sur tous supports (boîte aux lettres sur un mur)
- Colmatage d'un pot d'échappement
- Collage miroir sur du carrelage de salle de bain
- Fixation d'une poignée de fenêtre
- Reconstitution de matériaux (réparation d'un pied de chaise)
- Fixation d'une charnière
- Fabrication d'un anneau
- Réparation d'un radiateur
- Recollage d'un manche à outil

MISE EN ŒUVRE

Les surfaces doivent être propres et dégraissées. Peut s'appliquer en immersion (attention, dans ce cas, le temps de prise est x par 2)

1. Couper une tranche de pâte
2. Malaxer jusqu'à obtenir une couleur uniforme blanche pour réaliser un mélange homogène
3. Pour un meilleur confort d'utilisation, vous pouvez vous humidifier les mains avant le malaxage de la pâte.
4. Appliquer en appuyant fortement

Temps de travail disponible avant le début du durcissement : 3 min (à 23°C et à sec).

CONDITIONNEMENT

RUBSON STOP FUITE Pâte à réparer existe en formats Blister 64g et en doses 6 x 5g. Durée de conservation : 24 mois.

CARACTERISTIQUES

Technologie	Hautes performances
Couleur	Blanc après séchage
Poids	2g/ml
Temps d'application	Maximum 3 minutes après avoir malaxé
Temps de séchage	Dur après 5 minutes (séchage total :24h)
Résistance	Environ 50kg/cm2 (en fonction du matériau) -30°C jusqu'à +120°C

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Conserver hors de la portée des enfants.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels

au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME MAISON SAINTE

Super Pistolet Mastic Pliable	Pistolet extrudeur pour cartouches de mastic
Anti-Moisissures	Elimine toutes les moisissures, retarde leur réapparition
Cutter & Lisseur	Ouverture facile de la cartouche, finition parfaite du joint
Bande de démoulage	Moule sur mesure le joint d'isolation
Rénov'Joint (rouleau)	Protège ou renforce un joint d'étanchéité jauni
Rénov'Eclats	Réparation des éclats et rayures
Joint prêt à poser	Joint préformé prêt à l'emploi
Enlève Joints silicone	Elimine facilement les anciens joints
Stop Fuites	Pâte à reboucher
Rénov'Joints de carrelage	Blanchit les joints de carrelage
Enlève Joints (outil)	Elimination facile du joint grâce à la pointe et à la raclette

Mise à jour de la fiche technique : Juillet 2014

HENKEL France SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87

PAYS D'ORIGINE : ESPAGNE