



Bois

SPADO

L'EXPERT DE MA MAISON

XYLOVERTOX PROTECTION 2L – 5L – 20L – 200L



- **Traitement et protection des bois extérieurs**
- **Action hydrofuge**
- **Compatible avec tous les types de bois**
- **Protection longue durée**
- **Idéal pour clôtures, piquets, palissades, charpentes de hangars, chalets rustiques, abris de jardin, portails...**



Bois

XYLOVERTOX PROTECTION 2L – 5L – 20L – 200L

CARACTERISTIQUES

- Xylovertox protection est une huile de traitement pour les bois extérieurs qui protège le bois et aide à sa préservation. Il convient parfaitement aux bois mis en œuvre dans la construction des ouvrages extérieurs : clôtures, piquets en bois, palissades, charpentes de hangars, chalets rustiques, abris de jardin, portails, etc.
- Action hydrofuge :
 - Limite la pénétration de l'eau.
 - Limite le gonflement du bois.
 - Protège contre le gel.
- Traitement invisible qui ne modifie pas l'aspect ni la structure du bois.
- Compatible avec tous types de bois.
- Xylovertox protection s'applique uniquement sur les bois extérieurs. Odeur forte et rémanente. En pénétrant dans le bois, Xylovertox protection lui donne un ton plus ou moins foncé selon l'essence du bois. Après application du produit, les bois ne peuvent pas être peints, vernis ni lasurés.

MODE D'EMPLOI

PREPARATION

- Pour permettre une bonne imprégnation, le produit doit être appliqué sur bois secs, propres et exempts de finition.
- Sur bois bruts ou déjà huilés : mettre à nue la surface en passant du papier de verre ou une brosse et dépeussier.
- Sur bois vernis, peints ou lasurés : poncer ou décaper la surface à l'abrasif et dépeussier.

APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation. Porter un vêtement de protection approprié et des gants.
- Application par badigeonnage ou pulvérisation : appliquer le produit à l'aide d'un pinceau large ou d'un pulvérisateur, en une ou deux couches selon la porosité du support. Laisser sécher.

- Temps de séchage entre 2 couches : entre 1 et 2 heures (selon la température extérieure).
- Temps de séchage complet : 48 heures (selon la température extérieure).
- Application par trempage : pour les pièces de bois enterrés (pieds de piquets etc.), faire tremper pendant 2 à 3 minutes. Laisser sécher.
 - Temps de séchage complet : 24 heures à l'extérieur.
- Rendement : 1 litre = 5 à 10 m² (suivant la porosité du bois).

ENTRETIEN

- Renouveler l'application 1 à 2 fois par an selon l'exposition aux intempéries, au soleil et en fonction de l'état du support.

CONDITIONNEMENT

PRODUIT	CODE PRODUIT	GENCOD	UNITES PAR CARTON	CARTONS PAR COUCHE	CARTONS PAR PALETTE	NOMBRE DE COUCHES
Xylovertox protection 2L	PV83010002	3172358301003	6	10	50	5
Xylovertox protection 5L	PV83010102	3172358301010	4	8	32	4
Xylovertox protection 20L	PV83010801	3172358301089	1	8	16	2
Xylovertox protection 200L	PV83010401	3172358301041	1	2	2	1

SPADO®
L'EXPERT DE MA MAISON

PROVEN ORAPI

679 av. du Docteur Julien Lefebvre
06270 Villeneuve-Loubet
www.proven.fr

Service Consommateurs

N°Azur 0 810 400 402

PRIX APPEL LOCAL