

Huile protectrice pour plan de travail en bois huilé 500ml

FICHE TECHNIQUE DU
02/02/2021



L'Huile Rénovatrice pour meubles vernis et huilés nourrit en profondeur les couches supérieures du plan de travail, Spécialement créée pour les plans de travail, l'Huile Rénovatrice ne dénature et ne graisse pas le plan de travail, Elle permet de conserver son aspect mat et sa couleur d'origine, Elle est adaptée à un contact alimentaire,*

* Satisfait au test d'inertie selon la norme NF EN 1186, partie 1, 2 et 3, temps de contact limité à 2 heures pour un contact avec des aliments acides et gras,

+ PRODUIT

Idéal pour protéger les plans de travail en bois des taches
Nourrit en profondeur les couches supérieures du plan de travail en bois
Nourrit en profondeur les couches supérieures du plan de travail en bois
Garantie contact alimentaire

987
3365000009871
4040 MOBILIER

Profondeur UV cm 11,5
Largeur UV cm : 11,5
Hauteur UV cm : 18,3
Poids Brut UV Kg : 0,625
Poids Net UV Kg : 0,511

LIEN VIDEO

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

MODE D'EMPLOI

S'applique tous les 2 mois afin d'assurer une protection maximale au support, Agitez avant emploi,
Appliquez sur un bois nu, propre et sec (sauf contre-indication du fabricant),
Sur les bois bruts ou déjà huilés : poncez et dépoussiérez soigneusement avant l'application,
Sur les bois peints ou vernis : décapez préalablement pour retrouver un bois brut,
Sur les bois cirés : retirez les couches de cires avec le Décapant Cire Starwax,
Appliquez une 1ère couche d'huile avec un pinceau, dans le sens des fibres du bois,
Essuyez l'excédent au fur et à mesure avec un chiffon de coton non pelucheux ou du coton à mécher,
Laissez sécher 1 heure, puis appliquez la seconde couche et essuyez, Laissez sécher 1 heure,
Dans tous les cas, nous vous recommandons vivement de poncer et de dépoussiérer avant l'application de l'huile, Le résultat final varie en fonction de l'essence de votre bois,
Réalisez un essai préalable sur une surface non visible,

RECOMMANDATION

S'applique uniquement pour protéger un bois brut ou pour entretenir la protection d'un bois déjà huilé,
Sur bois peints ou vernis, decaper préalablement avec le Décapant Universel Sinto,
Sur bois cirés, decaper avec le Décapant Cire Sintobois,
Poncer et dépoussiérer systématiquement avant de huiler,
Bien essuyer pour obtenir une finition homogène,

0 806 601 101

Service gratuit
+ prix appel

COMPOSITION :
2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE
1.2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE

Usage:	2000 ENTRETIEN MAISON	Support :	Mobiliers en bois Pinceau souple, Chiffon, Coton à mécher
Utilisation :		Outils d'application :	
Rendement :			
Nettoyage des outils :	eau	Aspect :	LIQUIDE
Date de péremption DDP :	NC	Contact alimentaire :	Oui : norme EN 1186
Pays d'origine :	FRANCE	Rémanence :	

NC = Non concerné

Nomenclature douanière	3405.90.90.00	Craint le gel :	OUI
------------------------	---------------	-----------------	-----

REGLEMENTATION

PICTOGRAMME:	SGH07
MENTION D'AVERTISSEMENT:	ATTENTION
PRODUIT DANGEREUX :	oui
PHRASE P :	P102-P280-P302+P352-P333+P313
PHASE H :	H317
PHRASE EUH :	NC
BIOCIDE :	NON
N°AMM BIOCIDE	NC
PHYTOSANITAIRE :	NON
EMISSION DANS L'AIR :	NC
BOUCHON DE SECURITE :	NON
PH:	7.7
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTE :	Aqueuse
TRIMAN	NON
N° TP :	NC
LIEN FDS :	https://www.quickfds.com/fds/6116782-63187-29500-017614
ETIQUETTE PRODUIT:	http://products.groupe-altair.com/labels/3365000009871.pdf

	

FSC	

(1) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

(2) Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire les informations concernant le produit

(3) Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que c'est possible les méthodes