

## PRONET DEBOUCHEUR CANALISATIONS ACIDE LIGHT 1L

Ref : PELIDB0001B

EAN : 3760107284013

Déboucheur liquide à l'acide sulfurique 15%

Action choc - Effet immédiat

Liquide surpuissant

Spécial WC et grosses canalisations



### AVANTAGES PRODUITS

- Il dissout les matières organiques, papier, serviettes, hygiéniques, tartre qui bouchent la canalisation et permet l'évacuation après 15 min.
- Compatible avec les tuyauteries en plomb, cuivre, PVC, caoutchouc (sauf joints entartrés)
- Ne pas utiliser sur l'acrylique, l'émail, l'aluminium, le zinc, le chrome.

### MODE D'EMPLOI

- **IMPORTANT** : Lire attentivement les précautions d'emploi avant ouverture.
- Se munir de gants et lunettes de protection
- Eliminer au maximum l'eau dans l'orifice à déboucher
- Pour ouvrir, déboucher avec précautions et sans comprimer le flacon en le tenant par la poignée, afin d'éviter toute projection.
- Verser lentement la moitié du bidon dans la canalisation à déboucher.
- Laisser agir environ 15 minutes puis rincer progressivement à l'eau froide avec un seau.
- Après débouchage, rincer abondamment (chasse d'eau)
- Reboucher le flacon après utilisation.
- Renouveler l'opération si nécessaire.

### RECOMMANDATIONS

- Concentré en acide sulfurique (15%)
- Ne pas utiliser dans les WC chimiques
- Ne pas mélanger avec un autre produit, même un déboucheur.
- Respecter le mode d'emploi et les doses prescrites.
- Ne pas transvaser, ne pas réutiliser l'emballage.
- Ne jamais verser d'eau dans le flacon.
- Ne pas attendre que la canalisation soit totalement obstruée pour intervenir.

## PRÉCAUTIONS



Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Pictogrammes de danger : GHS05

Mention d'avertissement : DANGER

Identificateur du produit : EC 231-639-5 ACIDE SULFURIQUE 15.0%

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers : H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence - Généraux : P102 Tenir hors de portée des enfants.

Conseils de prudence - Prévention : P260 Ne pas respirer les brouillards/vapeurs.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive/ ...

Conseils de prudence - Intervention : P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION:

Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT

AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements

contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. P304 + P340 EN CAS

D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une

position où elle peut confortablement respirer. P305 + P351 + P338 EN CAS DE

CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs

minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être

facilement enlevées. Continuer à rincer.

Conseils de prudence - Elimination : P501 Éliminer le contenu/contenant dans une installation agréée d'élimination des déchets.

## CONDITIONNEMENT

| PRODUIT                                              | CODE PRODUIT | GENCOD        | UNITES PAR CARTON | CARTONS PAR COUCHE | CARTONS PAR PALETTE | NOMBRE DE COUCHES |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| PRONET DEBOUCHEUR<br>CANALISATIONS ACIDE<br>LIGHT 1L | PELIDB0001B  | 3760107284013 | 6                 | 16                 | 64                  | 4                 |

Poids Net : 1180 Gr

Poids Brut : Gr

**Produits dangereux : respectez les précautions d'emploi.  
Utiliser et conserver hors de la portée des enfants.**

HYDRA INDUSTRIES ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. HYDRA INDUSTRIES n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.