

Fiche technique

STARWAX[®]

et votre maison retrouve le sourire

STARWAX
et votre maison retrouve le sourire

CIRE ANTIQUAIRE

Dépoussiérez, nourrissez et mettez en valeur les veines du bois en atténuant rayures et griffes. Entretien dans la teinte. Pour meubles anciens ou modernes, boiseries, parquets...

MODE D'EMPLOI

- Appliquer sur bois propre et sec. Bien agiter l'aérosol avant usage.
- Utiliser à température ambiante.
- Vaporiser régulièrement sans excès à 20 cm environ de la surface à cirer.
- Lustrage facile après séchage.
- Pour les petites surfaces, vaporiser directement sur le chiffon.
- Pour les bois sculptés, lustrer avec une brosse souple.
- Ne pas effectuer plus de 20 à 30 pulvérisations d'une seconde sans aérer la pièce.

RECOMMANDATIONS

- Cire concentrée : s'épaissit au froid et peut colmater la buse de pulvérisation : la déboucher en utilisant une épingle.
- Avant utilisation, placer à température normale pour reliquétifier la cire (env. 20°C).

COMPOSANTS

- Essence de térébenthine.
- Cire d'abeilles.



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Contient de l'essence de térébenthine.
- Extrêmement inflammable.
- Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
- Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
- L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme ou source d'ignition et d'étincelle, source de chaleur, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer.
- Éviter le contact avec la peau. Porter des gants appropriés.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler, même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
- Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi.
- Ne pas respirer les aérosols.
- Procéder par de brèves pressions, sans pulvérisation prolongée.



F+ Extrêmement inflammable



Xi Irritant

"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

Code article : 102.104

Date : 30/4/2010
FT.01 / Procédure AQ.10

89, rue de Madagascar - F 59800 LILLE - Tél. : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90