FICHE TECHNIQUE

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

PROJECTEUR LED HORMA

243906	10 W	800 LM	3000 K
243907	20 W	1600 LM	
244910	10 W	800 LM	4000 K
244911	20 W	1600 LM	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de source	LED SMD 2835 intégré
Angle du faisceau	120°
Angle d'inclinaison	180°
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	80
Durée de vie de la LED	25 000 heures
Nombre de cycle d'allumage	12 500 on/off
Indice de Protection (IP)	IP65
Indice de Protection Mécanique (IK)	IK08
Classe	Classe 1
Intensité	- 243906/243910 = 45 mA - 243907/243911 = 90 mA
Tension	200-240 AC
Câble de raccordement	1 m, H05RN-F 3G1,0mm²
Poids	- 243908/243912 = 0,45 kg - 243909/243913 = 0,65 kg
Inclus	Connecteur IP68 pour raccordement

ARTICLES

CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
243906	PROJ EXTER HORMA 10W 3000K	3600072439066
243907	PROJ EXTER HORMA 20W 3000K	3600072439073
244910	PROJ EXTER HORMA 10W 4000K	3600072449102
244911	PROJ EXTER HORMA 20W 4000K	3600072449119

dhome

- Extra Plat pour un encombrement réduit = 20 mm.

- Grande longueur de câble de raccordement 1 m

- Avec pare-vapeur pour éviter l'humidité et la vapeur de s'installer

- Connecteur étanche IP68 inclus pour raccordement extérieur

SCHÉMA TECHNIQUE

243906	A
244910	
243907	B
244911