

POMPE VIDE CAVE

Pompe vide cave inox ES900i

Pompe EAU CHARGEE



DESSCRIPTIF

Pompe vide-cave pour eau chargée avec une granulométrie maximale et souple de 35 mm, Turbine fermée pour pompage dans les installations domestiques, Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur, Raccords standards permettant de raccorder la pompe aux accessoires vendus dans le commerce. Pompe adaptée aux utilisations courantes du quotidien.

Usage du produit :	Eau chargée
Débit :	14 m ³ /h
Matière du corps de pompe :	Inox
Pression :	0,9 bar
Immersion maxi :	7 m
Auto amorçage :	oui
Mode	Automatique
Raccordement :	Raccord à visser F 1''1/4 (33 x 42). Cannelé Ø 25 ou Ø 32 mm et fileté 1'' (26 x 34).
Fréquence :	50 Hz
Tension :	230 V ~
Puissance :	900W
Vitesse de rotation :	2400 tr/min
Norme GS :	non
Granulométrie :	35 mm
Indice de protection :	IPX8
Classe d'isolation : (A, E, B, F, H...)	F
Température maximum du fluide :	35°C

Tableau dimensions

Longueur avec raccord	243 mm
Profondeur :	186 mm
Hauteur :	360 mm
Poids du produit nu :	5,3 kg
Clapet anti-retour :	Non
Poignée de transport	oui
Flotteur :	Oui
Longueur du câble :	10 m
Type de câble :	H05RN-F 3G 1 mm ²

ARTICLES

CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
404744	Pompe vide-cave ES900i	3600074047443



COURBE

