FICHE TECHNIQUE

POMPE

Pompe de puits Ottimo

Pompe immergée automatique

DESCRIPTIF

La pompe de puits Ottimo de **Capvert.** Grâce à son contrôleur automatique intégré, plus besoin de flotteur, ce qui procure un gain de place important tant pour des accès difficiles que pour des obligations/contraintes de forages. Pompe immergée multicellulaire adaptée aux usages domestiques courants : jardinage, système d'irrigation, arrosage classique... Totalement submersible, elle ne doit pas dépasser la profondeur d'immersion recommandée.

Durant son fonctionnement l'Ottimo doit obligatoirement être immergée en position verticale avant la mise en service. L'aspiration ne doit pas être obstruée et la pompe **ne doit pas être posée directement au sol au fond du puits**. Dès que la pompe est alimentée électriquement, elle commence à fonctionner.

La fonction start and stop automatique : si elle est immergée correctement et qu'un robinet (ou un terminal) est ouvert, de l'eau circule dans la partie hydraulique. Elle fonctionne alors de façon continue. Lorsque la demande d'eau est interrompue (robinet ou terminal fermé), la pression se stabilise et la pompe s'arrête. Dès l'ouverture du circuit (robinet ou terminal), la pompe s'enclenchera à nouveau. **Ne jamais faire fonctionner la pompe à vide.**

Sécurité : si la pompe ne détecte pas d'eau au démarrage ou pendant son fonctionnement continu, elle s'arrêtera automatiquement au bout de 10 s. Ottimo lancera alors un cycle programmé de tentative de redémarrage. La hauteur minimum de réenclenchement est de 100 mm d'eau en cas de manque d'eau.

Recommandation : la pompe n'est pas prévue pour une utilisation permanente (exemple : circulation d'eau), ni pour transférer ou aspirer de l'eau destinée à la consommation humaine.





ARTICLES

CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
404741	Pompe de puits Ottimo 1000	3600074047412

FICHE TECHNIQUE

POMPE

Pompe de puits Ottimo

Mode automatique, manuel et serpillère

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance :	1000 W
Pression :	4,5 bar
Usage du produit :	Eau claire
Débit :	6 m³/h
Matière du corps de pompe :	Inox
Tension :	230 V ~
Fréquence :	50 Hz
Immersion maxi :	12 m
Auto amorçage :	oui
Raccordement :	26 x 34
Clapet anti-retour :	Oui
Vitesse de rotation :	2400 tr/min
Corde :	15 m
Granulométrie :	1 mm
Indice de protection :	IPX8
Pression acoustique : (dB)	NC
Classe d'isolation : (A, E, B, F, H...)	F
Température maximun du fluide :	35°C
Diamètre :	150 mm
Hauteur :	540 mm
Raccordement :	26 x 34
Poids du produit nu :	11,2 kg
Sécurité manque d'eau	Oui
Clapet anti-retour :	Oui
Poignée de transport :	Oui
Mode :	Automatique
Longueur du câble :	15 m
Type de câble :	H07RN-F3G 1 mm²

CE

35°C MAX

ARTICLES

CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
404741	Pompe de puits Ottimo 1000	3600074047412

COURBE