

PROPRIETES CLES

-  **DIRECT SUR ROUILLE** : Facile d'application
-  **AGENTS ANTI-ROUILLE** : Bloquent la propagation de la rouille
-  **10 ANS GARANTIE** : Forme un film protecteur contre les intempéries et les UV → Très bonne tenue des teintes
-  **BRILLANT** : Sa finition brillante sublime les supports



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 • **Supports Extérieurs** : idéale pour les ferronneries, portails, meubles extérieurs en métaux ferreux, grilles, volets

 • **Formule** : Glycéro

 • **Temps de séchage** : 4h sec au toucher*

 • **Rendement** : +/- 14m²/L

 • **Nettoyages des outils au White-Spirit**

 • **Bases à teinter** : Base white, base clear, base medium

 • **Conditionnements** : 0,25L - 0,5L - 2L - 2L+20% GRATUIT

20 TEINTES

			
Blanc Pur RAL 9010	Blanc Crème RAL 9001	Gris Franc	Gris Clair RAL 7035
			
Noir MAT	Marine RAL 5003	Bleu Breton	Orange RAL 5014
			
Noir RAL 9005	Gris foncé RAL 7015	Anthracite RAL 7016	Terre Cendrée
			
Brun Normandie	Gris Acier	Rouge Agricole	Rouge Basque RAL 3004
			
Vert Patrick	Vert Basque RAL 6005	Vert Provence	Vert Véranda



FACILE À UTILISER :

ÉCRAN+ FER peut être appliqué très facilement, **directement sur la rouille sur métaux ferreux.**

Les agents anti-rouille bloquent la propagation de la rouille. Sur métaux non ferreux et autres supports, l'application d'une sous-couche est recommandée.



CONSEILS D'APPLICATION

Etape 1

• JE PRÉPARE MON SUPPORT

Toute surface doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée.

• METAL NEUF OU BRUT :

Brosser à la brosse métallique, dépeussier, dégraisser.

Métaux non ferreux et autres supports : Il est conseillé d'utiliser la sous-couche Alu, Zinc, Cuivre, Galvanisé « Julien ».

• SUPPORTS DÉJÀ PEINTS, VERNIS OU ROUILLES :

- Supports déjà peints : Eliminer à la brosse métallique les parties non ou mal adhérentes.

- Support vernis : Eliminer toute trace de vernis. Poncer, lessiver et rincer.

- Métaux ferreux rouillés : Eliminer la rouille non-adhérente à la brosse métallique.

- Métaux non ferreux et autres supports : Il est conseillé d'utiliser la sous-couche Alu, Zinc, Cuivre, Galvanisé « Julien ».

Etape 2

• J'APPLIQUE MA PEINTURE

Peinture prête à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger avant application.

Appliquer en 2 couches au pinceau ou au rouleau laqueur. Attendre 24h avant application de la 2ème couche*.

Certaines teintes vives ou soutenues peuvent nécessiter l'application de plusieurs couches.

• CONSEILS D'EXPERT

Appliquer par une température comprise entre 15°C et 25°C. Ne pas appliquer par grand vent, forte chaleur ou pluie menaçante. Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture. Après utilisation, refermer soigneusement le pot pour une meilleure conservation de la peinture et le garder dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et du gel. La résistance aux rayures est obtenue après un séchage conventionnel de 21 jours. Ce délai est porté à 28 jours pour la résistance au lessivage*.