

ANTI-HUMIDITÉ

Traiter les murs humides.

- Évite le suintement.
- 100% étanche.
- Protège les enduits et peintures.



SUPPORTS

- En intérieur, s'applique sur supports bruts ou peints, plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, parpaing, pierre, brique.

RECOUVREMENT

- Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

CARACTERISTIQUES

- Prêt à l'emploi.
- Épaisseur d'application : filmogène.
- Consommation : 3 m²/L.
- Temps d'utilisation : illimité.
- Recouvrement : 24 heures.
- Couleur : blanc.

CONDITIONNEMENT

- Aérosol de 500 ml.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Mise en œuvre : bien agiter avant emploi, puis utiliser à 50 cm du mur. Appliquer en deux couches successives. Après utilisation, purger l'aérosol tête en bas.
- Nettoyage des outils : à l'alcool à brûler.
- Conservation de l'enduit : 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine et stocké à l'abri du gel et du soleil.

RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas recouvrir directement de peinture polyuréthane ou époxy en phase solvant.
- Assurer une bonne ventilation.
- Ne pas fumer, ni se tenir à proximité d'une flamme pendant l'application.
- Recouvrir d'une finition laissant respirer le support (peinture acrylique ou revêtement non vinyle).
- Ne pas appliquer sur le sol ou sur une terrasse.
- Enlever les parties friables ou mal adhérentes et les anciens papiers peints.

PREPARATION DES FONDS

- Les supports doivent être secs, poreux et absorbants.

HYGIENE ET SECURITE

- Nous vous recommandons d'utiliser un masque lors du ponçage et des gants lors de l'utilisation. Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie. FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com
- Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.
- Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.
- Dangereux, Respecter les précautions d'emploi. Lire les précautions d'emploi sur l'emballage ou sur la FDS avant manipulation.
UFI : 2K92-COPP-0001-UA2V