Dulux VALENTINE

ÉCRAN+ BOIS

EXTERIEURS

PROPRIETES CLES

DIRECT SUR SUPPORT : **Facile d'application**

HAUTE RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES

12 ANS GARANTIE : **Forme un film protecteur contre les intempéries et les UV → Très bonne tenue des teintes**

SATIN : **Sa finition satinée sublime les supports**



CARATERISTIQUES TECHNIQUES

- **Supports Extérieurs :** idéale pour volets, portes, fenêtres, abri de jardin en bois neufs, bruts, vernis, cirés, lasurés ou déjà peints
- **Formule :** Glycéro
- **Temps de séchage :** 5h sec au toucher*
- **Rendement :** +/- 12m²/L
- **Nettoyages des outils au White-Spirit**
- **Bases à teinter :** Base white, base clear, base medium
- **Conditionnements :** 0,5L - 2L - 2L+20% GRATUIT

* A 23°C et 50% d'humidité relative

20 TEINTES

Blanc Pur RAL 9010	Blanc Crème RAL 9001	Sable Clair RAL 1015	Gris Clair RAL 7035
Marine RAL 5003	Bleu Breton	Orage RAL 5014	Gris Franc
Noir RAL 9005	Gris foncé RAL 7015	Anthracite RAL 7016	Terre Cendrée
Brun Normandie	Ton Bois RAL 8015	Teck	Rouge Basque RAL 3004
Vert Anis	Vert Basque RAL 6005	Vert Provence	Géranium



Dulux VALENTINE

ÉCRAN+ BOIS

EXTERIEURS

FACILE À UTILISER :
ÉCRAN+ BOIS peut être appliqué très facilement, **directement sur bois brut ou déjà peint**.



CONSEILS D'APPLICATION

Etape 1

• JE PRÉPARE MON SUPPORT

Toute surface doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée.

• BOIS NEUFS OU BRUTS :

Dégraisser à l'acétone. Enduire si nécessaire avec un enduit approprié puis laisser sécher. Poncer dans le sens des veines du bois, dépoussiérer.

• BOIS DÉJÀ PEINTS, VERNIS, CIRÉS OU LASURÉS :

Éliminer les parties non ou mal adhérentes.

- Supports vernis, cirés ou lasurés : éliminer toute trace de vernis. Poncer, lessiver et rincer.
- Bois peints: lessiver, rincer soigneusement puis laisser sécher.
- Enduire si nécessaire avec un enduit approprié puis laisser sécher.

Dépoussiérer au chiffon humide.

Etape 2

• J'APPLIQUE MA PEINTURE

Peinture prête à l'emploi, ne pas diluer.
Bien mélanger avant application.

Appliquer en 2 couches au pinceau ou au rouleau laqueur. Attendre 24h avant application de la 2ème couche*.

Certaines teintes vives ou soutenues peuvent nécessiter l'application de plusieurs couches.

• CONSEILS D'EXPERT

Appliquer par une température comprise entre 15°C et 25°C. Ne pas appliquer par grand vent, forte chaleur ou pluie menaçante. Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture. Après utilisation, refermer soigneusement le pot pour une meilleure conservation de la peinture et le garder dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et du gel. La résistance aux rayures est obtenue après un séchage conventionnel de 21 jours. Ce délai est porté à 28 jours pour la résistance au lessivage*. L'aspect satin définitif de cette peinture sera obtenu après environ 3 semaines de séchage.

* A 23°C et 50% d'humidité relative